

ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN

Kategorie	Unterkategorie
Farbe	Essential
	Produkttyp
	PMMA + PVDF
Breite	Länge
122 cm	50 m
Kleber	Acryl-PSA mit Luftablasssystem
Garantie	6-12
Verformbar	Not Verformbar
Widerstand gegen Kratzer	Hoch
Musterrichtung	-
Dicke nach Durchschnittswerten (für jede Kategorie)	215 - 250 µm
Lagerung(maximal 3 Jahre ab Lieferdatum)	5° C - 30° C
Installationsmethode	Trocken
Installationsbereich	Innen - Außen
Installations-Temperatur	15° C - 30° C
Installationsmethode (ABBA - ABAB)	ABAB
Musterwiederholungslänge (cm)	-
Überlappung zum Schichtenabgleich (cm)	-
RAL-Farbe	7039



ZERTIFIZIERUNGEN

CE Wanddekoration (EN15102)	Nicht erforderlich	Während des Reinigens wird die Farbechtheit (ISO 105-X12) - Bewertung auf der Grauskala	Nicht getestet
REACH	Konform	Waschbeständigkeit (ISO 18168)	Nicht getestet
Aldehydemissionen (CMR ISO 16000)	Nicht getestet	Farbechtheit gegenüber Wasser. (ISO 105-E01)	Nicht getestet
Erforschung flüchtiger organischer Verbindungen (EN16516)	Nicht getestet	Flüssigkeitsaufnahmekapazität. (ISO 9073-6 2000)	Nicht getestet
Produktklassifizierung (EN13501-1)	D-s1,d0	Flüssigkeitsaufnahme-rate. (ISO 9073-6 2000)	Nicht getestet
Wandinstallation - Spezifikation für Korkrollen (EN13085)	Nicht erforderlich	Dimensionsstabilität (ISO 3759) - Luftfeuchtigkeitsrate von 65%, Temperatur bei 50°C für 24 Stunden	Nicht getestet
IMO/MED Modul B - E	Nicht getestet	Thermoschockbeständigkeit	Nicht getestet
Schienenverkehr (ISO 5658-2:2006 + A1:2011)	Nicht getestet	Lichtbeständigkeit	Nicht getestet
Tchibo resistance against stains	Nicht getestet	Klebkraft Test	Getestet
Die antibakteriellen Eigenschaften des Produkts JIS Z 2081 am. 1 (2012)	Nicht getestet	Widerstandsfähigkeit	Nicht getestet
Saugfähigkeit (EN12956)	Nicht getestet		
Reinigung (EN12956)	Nicht getestet		
Kratzbeständigkeit (EN12956)	Nicht getestet		
-			

DAUERHAFTIGKEIT:

Dieses Produkt bietet eine außergewöhnliche Beständigkeit gegen Wasser, Schmutz, Abrieb, UV-Strahlen und Verschleiß (Gelbfärbung, Risse, Schuppenbildung, Delamination).

WARTUNG:

Die Pflege der Außenfolie ist entscheidend für ihr Aussehen und ihre Langlebigkeit. Reinigen Sie sie regelmäßig entsprechend dem Standort, der Verschmutzung und der Witterungseinflüsse. Handreinigung wird empfohlen: Beginnen Sie mit dem Abspülen mit sauberem Wasser, um losen Schmutz zu entfernen, und waschen Sie dann vorsichtig mit einem milden Reinigungsmittel mit einem pH-Wert zwischen 5 und 8,5 mit einem weichen Tuch oder Schwamm von oben nach unten. Spülen Sie gründlich ab, um Reinigungsmittelreste zu entfernen, und lassen Sie die Folie an der Luft trocknen oder tupfen Sie sie mit einem Mikrofaser-tuch ab, um Wasserflecken zu vermeiden. Verwenden Sie keine scheuernden Werkzeuge oder scharfen Chemikalien. Überprüfen Sie regelmäßig auf Schäden und beheben Sie Probleme umgehend. Durch die Befolgung dieser Richtlinien bleibt die Folie in bestem Zustand und ihre Lebensdauer wird verlängert. Für Fassadenreinigung oder spezifische Informationen zur Garantie konsultieren Sie bitte die Externen Richtlinien, die unter Marketingressourcen auf unserer Website verfügbar sind.

Bilddarstellungen und Daten sind nicht Vertragsbestandteil, Cover Styl behält sich das Recht vor, die Zusammensetzung seiner Folien jederzeit zu ändern. Die Wiedergabe von Farben und Oberflächen auf einem Computer kann je nach Bildschirm variieren und gibt die Realität möglicherweise nicht realitätsgetreu wieder. Deshalb empfehlen wir Ihnen, ein Muster online zu bestellen oder mit uns Kontakt aufzunehmen, um die für Ihre Bedürfnisse am besten angepasste Ausführung festzustellen. Aufgrund möglicher leichter Farbunterschiede bei der Produktion raten wir Ihnen, die notwendige Menge mit einer einzigen Bestellung zu kaufen, um bei der Realisierung Ihres Cover-Styl-Projekts Unterschiede im Erscheinungsbild zu vermeiden.

ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN

Kategorie	Unterkategorie
Farbe	Essential
	Produkttyp
	PMMA + PVDF
Breite	Länge
122 cm	50 m
Kleber	Acryl-PSA mit Luftablasssystem
Garantie	6-12
Verformbar	Not Verformbar
Widerstand gegen Kratzer	Hoch
Musterrichtung	-
Dicke nach Durchschnittswerten (für jede Kategorie)	215 - 250 µm
Lagerung(maximal 3 Jahre ab Lieferdatum)	5° C - 30° C
Installationsmethode	Trocken
Installationsbereich	Innen - Außen
Installations-Temperatur	15° C - 30° C
Installationsmethode (ABBA - ABAB)	ABAB
Musterwiederholungslänge (cm)	-
Überlappung zum Schichtenabgleich (cm)	-
RAL-Farbe	7024



ZERTIFIZIERUNGEN

CE Wanddekoration (EN15102)	Nicht erforderlich	Während des Reinigens wird die Farbechtheit (ISO 105-X12) - Bewertung auf der Grauskala	Nicht getestet
REACH	Konform	Waschbeständigkeit (ISO 18168)	Nicht getestet
Aldehydemissionen (CMR ISO 16000)	Nicht getestet	Farbechtheit gegenüber Wasser. (ISO 105-E01)	Nicht getestet
Erforschung flüchtiger organischer Verbindungen (EN16516)	Nicht getestet	Flüssigkeitsaufnahmekapazität. (ISO 9073-6 2000)	Nicht getestet
Produktklassifizierung (EN13501-1)	D-s1,d0	Flüssigkeitsaufnahme rate. (ISO 9073-6 2000)	Nicht getestet
Wandinstallation - Spezifikation für Korkrollen (EN13085)	Nicht erforderlich	Dimensionsstabilität (ISO 3759) - Luftfeuchtheitsrate von 65%, Temperatur bei 50°C für 24 Stunden	Nicht getestet
IMO/MED Modul B - E	Nicht getestet	Thermoschockbeständigkeit	Nicht getestet
Schienenverkehr (ISO 5658-2:2006 + A1:2011)	Nicht getestet	Lichtbeständigkeit	Nicht getestet
Tchibo resistance against stains	Nicht getestet	Klebkraft Test	Getestet
Die antibakteriellen Eigenschaften des Produkts JIS Z 2081 am. 1 (2012)	Nicht getestet	Widerstandsfähigkeit	Nicht getestet
Saugfähigkeit (EN12956)	Nicht getestet		
Reinigung (EN12956)	Nicht getestet		
Kratzbeständigkeit (EN12956)	Nicht getestet		
-			

DAUERHAFTIGKEIT:

Dieses Produkt bietet eine außergewöhnliche Beständigkeit gegen Wasser, Schmutz, Abrieb, UV-Strahlen und Verschleiß (Gelbfärbung, Risse, Schuppenbildung, Delamination).

WARTUNG:

Die Pflege der Außenfolie ist entscheidend für ihr Aussehen und ihre Langlebigkeit. Reinigen Sie sie regelmäßig entsprechend dem Standort, der Verschmutzung und der Witterungseinflüsse. Handreinigung wird empfohlen: Beginnen Sie mit dem Abspülen mit sauberem Wasser, um losen Schmutz zu entfernen, und waschen Sie dann vorsichtig mit einem milden Reinigungsmittel mit einem pH-Wert zwischen 5 und 8,5 mit einem weichen Tuch oder Schwamm von oben nach unten. Spülen Sie gründlich ab, um Reinigungsmittelreste zu entfernen, und lassen Sie die Folie an der Luft trocknen oder tupfen Sie sie mit einem Mikrofaser Tuch ab, um Wasserflecken zu vermeiden. Verwenden Sie keine scheuernden Werkzeuge oder scharfen Chemikalien. Überprüfen Sie regelmäßig auf Schäden und beheben Sie Probleme umgehend. Durch die Befolgung dieser Richtlinien bleibt die Folie in bestem Zustand und ihre Lebensdauer wird verlängert. Für Fassadenreinigung oder spezifische Informationen zur Garantie konsultieren Sie bitte die Externen Richtlinien, die unter Marketingressourcen auf unserer Website verfügbar sind.

Bilddarstellungen und Daten sind nicht Vertragsbestandteil, Cover Styl behält sich das Recht vor, die Zusammensetzung seiner Folien jederzeit zu ändern. Die Wiedergabe von Farben und Oberflächen auf einem Computer kann je nach Bildschirm variieren und gibt die Realität möglicherweise nicht realitätsgetreu wieder. Deshalb empfehlen wir Ihnen, ein Muster online zu bestellen oder mit uns Kontakt aufzunehmen, um die für Ihre Bedürfnisse am besten angepasste Ausführung festzustellen. Aufgrund möglicher leichter Farbunterschiede bei der Produktion raten wir Ihnen, die notwendige Menge mit einer einzigen Bestellung zu kaufen, um bei der Realisierung Ihres Cover-Styl-Projekts Unterschiede im Erscheinungsbild zu vermeiden.

ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN

Kategorie	Unterkategorie
Farbe	Essential
	Produkttyp
	PMMA + PVDF
Breite	Länge
122 cm	50 m
Kleber	Acryl-PSA mit Luftablasssystem
Garantie	6-12
Verformbar	Not Verformbar
Widerstand gegen Kratzer	Hoch
Musterrichtung	-
Dicke nach Durchschnittswerten (für jede Kategorie)	215 - 250 µm
Lagerung(maximal 3 Jahre ab Lieferdatum)	5° C - 30° C
Installationsmethode	Trocken
Installationsbereich	Innen - Außen
Installations-Temperatur	15° C - 30° C
Installationsmethode (ABBA - ABAB)	ABAB
Musterwiederholungslänge (cm)	-
Überlappung zum Schichtenabgleich (cm)	-
RAL-Farbe	9003



ZERTIFIZIERUNGEN

CE Wanddekoration (EN15102)	Nicht erforderlich	Während des Reinigens wird die Farbechtheit (ISO 105-X12) - Bewertung auf der Grauskala	Nicht getestet
REACH	Konform	Waschbeständigkeit (ISO 18168)	Nicht getestet
Aldehydemissionen (CMR ISO 16000)	Nicht getestet	Farbechtheit gegenüber Wasser. (ISO 105-E01)	Nicht getestet
Erforschung flüchtiger organischer Verbindungen (EN16516)	Nicht getestet	Flüssigkeitsaufnahmekapazität. (ISO 9073-6 2000)	Nicht getestet
Produktklassifizierung (EN13501-1)	D-s1,d0	Flüssigkeitsaufnahme rate. (ISO 9073-6 2000)	Nicht getestet
Wandinstallation - Spezifikation für Korkrollen (EN13085)	Nicht erforderlich	Dimensionsstabilität (ISO 3759) - Luftfeuchtheitsrate von 65%, Temperatur bei 50°C für 24 Stunden	Nicht getestet
IMO/MED Modul B - E	Nicht getestet	Thermoschockbeständigkeit	Nicht getestet
Schienenverkehr (ISO 5658-2:2006 + A1:2011)	Nicht getestet	Lichtbeständigkeit	Nicht getestet
Tchibo resistance against stains	Nicht getestet	Klebkraft Test	Getestet
Die antibakteriellen Eigenschaften des Produkts JIS Z 2081 am. 1 (2012)	Nicht getestet	Widerstandsfähigkeit	Nicht getestet
Saugfähigkeit (EN12956)	Nicht getestet		
Reinigung (EN12956)	Nicht getestet		
Kratzbeständigkeit (EN12956)	Nicht getestet		
-			

DAUERHAFTIGKEIT:

Dieses Produkt bietet eine außergewöhnliche Beständigkeit gegen Wasser, Schmutz, Abrieb, UV-Strahlen und Verschleiß (Gelbfärbung, Risse, Schuppenbildung, Delamination).

WARTUNG:

Die Pflege der Außenfolie ist entscheidend für ihr Aussehen und ihre Langlebigkeit. Reinigen Sie sie regelmäßig entsprechend dem Standort, der Verschmutzung und der Witterungseinflüsse. Handreinigung wird empfohlen: Beginnen Sie mit dem Abspülen mit sauberem Wasser, um losen Schmutz zu entfernen, und waschen Sie dann vorsichtig mit einem milden Reinigungsmittel mit einem pH-Wert zwischen 5 und 8,5 mit einem weichen Tuch oder Schwamm von oben nach unten. Spülen Sie gründlich ab, um Reinigungsmittelreste zu entfernen, und lassen Sie die Folie an der Luft trocknen oder tupfen Sie sie mit einem Mikrofasertuch ab, um Wasserflecken zu vermeiden. Verwenden Sie keine scheuernden Werkzeuge oder scharfen Chemikalien. Überprüfen Sie regelmäßig auf Schäden und beheben Sie Probleme umgehend. Durch die Befolgung dieser Richtlinien bleibt die Folie in bestem Zustand und ihre Lebensdauer wird verlängert. Für Fassadenreinigung oder spezifische Informationen zur Garantie konsultieren Sie bitte die Externen Richtlinien, die unter Marketingressourcen auf unserer Website verfügbar sind.

Bilddarstellungen und Daten sind nicht Vertragsbestandteil, Cover Styl behält sich das Recht vor, die Zusammensetzung seiner Folien jederzeit zu ändern. Die Wiedergabe von Farben und Oberflächen auf einem Computer kann je nach Bildschirm variieren und gibt die Realität möglicherweise nicht realitätsgetreu wieder. Deshalb empfehlen wir Ihnen, ein Muster online zu bestellen oder mit uns Kontakt aufzunehmen, um die für Ihre Bedürfnisse am besten angepasste Ausführung festzustellen. Aufgrund möglicher leichter Farbunterschiede bei der Produktion raten wir Ihnen, die notwendige Menge mit einer einzigen Bestellung zu kaufen, um bei der Realisierung Ihres Cover-Styl-Projekts Unterschiede im Erscheinungsbild zu vermeiden.

ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN

Kategorie	Unterkategorie
Farbe	Essential
	Produkttyp
	PMMA + PVDF
Breite	Länge
122 cm	50 m
Kleber	Acryl-PSA mit Luftablasssystem
Garantie	6-12
Verformbar	Not Verformbar
Widerstand gegen Kratzer	Hoch
Musterrichtung	-
Dicke nach Durchschnittswerten (für jede Kategorie)	215 - 250 µm
Lagerung(maximal 3 Jahre ab Lieferdatum)	5° C - 30° C
Installationsmethode	Trocken
Installationsbereich	Innen - Außen
Installations-Temperatur	15° C - 30° C
Installationsmethode (ABBA - ABAB)	ABAB
Musterwiederholungslänge (cm)	-
Überlappung zum Schichtenabgleich (cm)	-
RAL-Farbe	9004



ZERTIFIZIERUNGEN

CE Wanddekoration (EN15102)	Nicht erforderlich	Während des Reinigens wird die Farbechtheit (ISO 105-X12) - Bewertung auf der Grauskala	Nicht getestet
REACH	Konform	Waschbeständigkeit (ISO 18168)	Nicht getestet
Aldehydemissionen (CMR ISO 16000)	Nicht getestet	Farbechtheit gegenüber Wasser. (ISO 105-E01)	Nicht getestet
Erforschung flüchtiger organischer Verbindungen (EN16516)	Nicht getestet	Flüssigkeitsaufnahmekapazität. (ISO 9073-6 2000)	Nicht getestet
Produktklassifizierung (EN13501-1)	D-s1,d0	Flüssigkeitsaufnahme rate. (ISO 9073-6 2000)	Nicht getestet
Wandinstallation - Spezifikation für Korkrollen (EN13085)	Nicht erforderlich	Dimensionsstabilität (ISO 3759) - Luftfeuchtigkeitsrate von 65%, Temperatur bei 50°C für 24 Stunden	Nicht getestet
IMO/MED Modul B - E	Nicht getestet	Thermoschockbeständigkeit	Nicht getestet
Schienenverkehr (ISO 5658-2:2006 + A1:2011)	Nicht getestet	Lichtbeständigkeit	Nicht getestet
Tchibo resistance against stains	Nicht getestet	Klebkraft Test	Getestet
Die antibakteriellen Eigenschaften des Produkts JIS Z 2081 am. 1 (2012)	Nicht getestet	Widerstandsfähigkeit	Nicht getestet
Saugfähigkeit (EN12956)	Nicht getestet		
Reinigung (EN12956)	Nicht getestet		
Kratzbeständigkeit (EN12956)	Nicht getestet		
-			

DAUERHAFTIGKEIT:

Dieses Produkt bietet eine außergewöhnliche Beständigkeit gegen Wasser, Schmutz, Abrieb, UV-Strahlen und Verschleiß (Gelbfärbung, Risse, Schuppenbildung, Delamination).

WARTUNG:

Die Pflege der Außenfolie ist entscheidend für ihr Aussehen und ihre Langlebigkeit. Reinigen Sie sie regelmäßig entsprechend dem Standort, der Verschmutzung und der Witterungseinflüsse. Handreinigung wird empfohlen: Beginnen Sie mit dem Abspülen mit sauberem Wasser, um losen Schmutz zu entfernen, und waschen Sie dann vorsichtig mit einem milden Reinigungsmittel mit einem pH-Wert zwischen 5 und 8,5 mit einem weichen Tuch oder Schwamm von oben nach unten. Spülen Sie gründlich ab, um Reinigungsmittelreste zu entfernen, und lassen Sie die Folie an der Luft trocknen oder tupfen Sie sie mit einem Mikrofaser Tuch ab, um Wasserflecken zu vermeiden. Verwenden Sie keine scheuernden Werkzeuge oder scharfen Chemikalien. Überprüfen Sie regelmäßig auf Schäden und beheben Sie Probleme umgehend. Durch die Befolgung dieser Richtlinien bleibt die Folie in bestem Zustand und ihre Lebensdauer wird verlängert. Für Fassadenreinigung oder spezifische Informationen zur Garantie konsultieren Sie bitte die Externen Richtlinien, die unter Marketingressourcen auf unserer Website verfügbar sind.

Bilddarstellungen und Daten sind nicht Vertragsbestandteil, Cover Styl behält sich das Recht vor, die Zusammensetzung seiner Folien jederzeit zu ändern. Die Wiedergabe von Farben und Oberflächen auf einem Computer kann je nach Bildschirm variieren und gibt die Realität möglicherweise nicht realitätsgetreu wieder. Deshalb empfehlen wir Ihnen, ein Muster online zu bestellen oder mit uns Kontakt aufzunehmen, um die für Ihre Bedürfnisse am besten angepasste Ausführung festzustellen. Aufgrund möglicher leichter Farbunterschiede bei der Produktion raten wir Ihnen, die notwendige Menge mit einer einzigen Bestellung zu kaufen, um bei der Realisierung Ihres Cover-Styl-Projekts Unterschiede im Erscheinungsbild zu vermeiden.

ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN

Kategorie	Unterkategorie
Holz	Medium
	Produkttyp
	PMMA + PVDF
Breite	Länge
122 cm	50 m
Kleber	Acryl-PSA mit Luftablasssystem
Garantie	6-12
Verformbar	Not Verformbar
Widerstand gegen Kratzer	Hoch
Musterrichtung	Länge
Dicke nach Durchschnittswerten (für jede Kategorie)	215 - 250 µm
Lagerung(maximal 3 Jahre ab Lieferdatum)	5° C - 30° C
Installationsmethode	Trocken
Installationsbereich	Innen - Außen
Installations-Temperatur	15° C - 30° C
Installationsmethode (ABBA - ABAB)	ABAB
Musterwiederholungslänge (cm)	123
Überlappung zum Schichtenabgleich (cm)	10.5
RAL-Farbe	8003



ZERTIFIZIERUNGEN

CE Wanddekoration (EN15102)	Nicht erforderlich	Während des Reinigens wird die Farbechtheit (ISO 105-X12) - Bewertung auf der Grauskala	Nicht getestet
REACH	Konform	Waschbeständigkeit (ISO 18168)	Nicht getestet
Aldehydemissionen (CMR ISO 16000)	Nicht getestet	Farbechtheit gegenüber Wasser. (ISO 105-E01)	Nicht getestet
Erforschung flüchtiger organischer Verbindungen (EN16516)	Nicht getestet	Flüssigkeitsaufnahmekapazität. (ISO 9073-6 2000)	Nicht getestet
Produktklassifizierung (EN13501-1)	D-s1,d0	Flüssigkeitsaufnahme-rate. (ISO 9073-6 2000)	Nicht getestet
Wandinstallation - Spezifikation für Korkrollen (EN13085)	Nicht erforderlich	Dimensionsstabilität (ISO 3759) - Luftfeuchtheitsrate von 65%, Temperatur bei 50°C für 24 Stunden	Nicht getestet
IMO/MED Modul B - E	Nicht getestet	Thermoschockbeständigkeit	Nicht getestet
Schienenverkehr (ISO 5658-2:2006 + A1:2011)	Nicht getestet	Lichtbeständigkeit	Nicht getestet
Tchibo resistance against stains	Nicht getestet	Klebkraft Test	Getestet
Die antibakteriellen Eigenschaften des Produkts JIS Z 2081 am. 1 (2012)	Nicht getestet	Widerstandsfähigkeit	Nicht getestet
Saugfähigkeit (EN12956)	Nicht getestet		
Reinigung (EN12956)	Nicht getestet		
Kratzbeständigkeit (EN12956)	Nicht getestet		
-			

DAUERHAFTIGKEIT:

Dieses Produkt bietet eine außergewöhnliche Beständigkeit gegen Wasser, Schmutz, Abrieb, UV-Strahlen und Verschleiß (Gelbfärbung, Risse, Schuppenbildung, Delamination).

WARTUNG:

Die Pflege der Außenfolie ist entscheidend für ihr Aussehen und ihre Langlebigkeit. Reinigen Sie sie regelmäßig entsprechend dem Standort, der Verschmutzung und der Witterungseinflüsse. Handreinigung wird empfohlen: Beginnen Sie mit dem Abspülen mit sauberem Wasser, um losen Schmutz zu entfernen, und waschen Sie dann vorsichtig mit einem milden Reinigungsmittel mit einem pH-Wert zwischen 5 und 8,5 mit einem weichen Tuch oder Schwamm von oben nach unten. Spülen Sie gründlich ab, um Reinigungsmittelreste zu entfernen, und lassen Sie die Folie an der Luft trocknen oder tupfen Sie sie mit einem Mikrofaser-tuch ab, um Wasserflecken zu vermeiden. Verwenden Sie keine scheuernden Werkzeuge oder scharfen Chemikalien. Überprüfen Sie regelmäßig auf Schäden und beheben Sie Probleme umgehend. Durch die Befolgung dieser Richtlinien bleibt die Folie in bestem Zustand und ihre Lebensdauer wird verlängert. Für Fassadenreinigung oder spezifische Informationen zur Garantie konsultieren Sie bitte die Externen Richtlinien, die unter Marketingressourcen auf unserer Website verfügbar sind.

Bilddarstellungen und Daten sind nicht Vertragsbestandteil, Cover Styl behält sich das Recht vor, die Zusammensetzung seiner Folien jederzeit zu ändern. Die Wiedergabe von Farben und Oberflächen auf einem Computer kann je nach Bildschirm variieren und gibt die Realität möglicherweise nicht realitätsgetreu wieder. Deshalb empfehlen wir Ihnen, ein Muster online zu bestellen oder mit uns Kontakt aufzunehmen, um die für Ihre Bedürfnisse am besten angepasste Ausführung festzustellen. Aufgrund möglicher leichter Farbunterschiede bei der Produktion raten wir Ihnen, die notwendige Menge mit einer einzigen Bestellung zu kaufen, um bei der Realisierung Ihres Cover-Styl-Projekts Unterschiede im Erscheinungsbild zu vermeiden.

ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN

Kategorie	Unterkategorie
Holz	Dunkel
	Produkttyp
	PMMA + PVDF
Breite	Länge
122 cm	50 m
Kleber	Acryl-PSA mit Luftablasssystem
Garantie	6-12
Verformbar	Not Verformbar
Widerstand gegen Kratzer	Hoch
Musterrichtung	Länge
Dicke nach Durchschnittswerten (für jede Kategorie)	215 - 250 µm
Lagerung(maximal 3 Jahre ab Lieferdatum)	5° C - 30° C
Installationsmethode	Trocken
Installationsbereich	Innen - Außen
Installations-Temperatur	15° C - 30° C
Installationsmethode (ABBA - ABAB)	ABAB
Musterwiederholungslänge (cm)	-
Überlappung zum Schichtenabgleich (cm)	-
RAL-Farbe	8028



ZERTIFIZIERUNGEN

CE Wanddekoration (EN15102)	Nicht erforderlich	Während des Reinigens wird die Farbechtheit (ISO 105-X12) - Bewertung auf der Grauskala	Nicht getestet
REACH	Konform	Waschbeständigkeit (ISO 18168)	Nicht getestet
Aldehydemissionen (CMR ISO 16000)	Nicht getestet	Farbechtheit gegenüber Wasser. (ISO 105-E01)	Nicht getestet
Erforschung flüchtiger organischer Verbindungen (EN16516)	Nicht getestet	Flüssigkeitsaufnahmekapazität. (ISO 9073-6 2000)	Nicht getestet
Produktklassifizierung (EN13501-1)	D-s1,d0	Flüssigkeitsaufnahme-rate. (ISO 9073-6 2000)	Nicht getestet
Wandinstallation - Spezifikation für Korkrollen (EN13085)	Nicht erforderlich	Dimensionsstabilität (ISO 3759) - Luftfeuchtigkeitsrate von 65%, Temperatur bei 50°C für 24 Stunden	Nicht getestet
IMO/MED Modul B - E	Nicht getestet	Thermoschockbeständigkeit	Nicht getestet
Schienenverkehr (ISO 5658-2:2006 + A1:2011)	Nicht getestet	Lichtbeständigkeit	Nicht getestet
Tchibo resistance against stains	Nicht getestet	Klebkraft Test	Getestet
Die antibakteriellen Eigenschaften des Produkts JIS Z 2081 am. 1 (2012)	Nicht getestet	Widerstandsfähigkeit	Nicht getestet
Saugfähigkeit (EN12956)	Nicht getestet		
Reinigung (EN12956)	Nicht getestet		
Kratzbeständigkeit (EN12956)	Nicht getestet		
-			

DAUERHAFTIGKEIT:

Dieses Produkt bietet eine außergewöhnliche Beständigkeit gegen Wasser, Schmutz, Abrieb, UV-Strahlen und Verschleiß (Gelbfärbung, Risse, Schuppenbildung, Delamination).

WARTUNG:

Die Pflege der Außenfolie ist entscheidend für ihr Aussehen und ihre Langlebigkeit. Reinigen Sie sie regelmäßig entsprechend dem Standort, der Verschmutzung und der Witterungseinflüsse. Handreinigung wird empfohlen: Beginnen Sie mit dem Abspülen mit sauberem Wasser, um losen Schmutz zu entfernen, und waschen Sie dann vorsichtig mit einem milden Reinigungsmittel mit einem pH-Wert zwischen 5 und 8,5 mit einem weichen Tuch oder Schwamm von oben nach unten. Spülen Sie gründlich ab, um Reinigungsmittelreste zu entfernen, und lassen Sie die Folie an der Luft trocknen oder tupfen Sie sie mit einem Mikrofaser-tuch ab, um Wasserflecken zu vermeiden. Verwenden Sie keine scheuernden Werkzeuge oder scharfen Chemikalien. Überprüfen Sie regelmäßig auf Schäden und beheben Sie Probleme umgehend. Durch die Befolgung dieser Richtlinien bleibt die Folie in bestem Zustand und ihre Lebensdauer wird verlängert. Für Fassadenreinigung oder spezifische Informationen zur Garantie konsultieren Sie bitte die Externen Richtlinien, die unter Marketingressourcen auf unserer Website verfügbar sind.

Bilddarstellungen und Daten sind nicht Vertragsbestandteil, Cover Styl behält sich das Recht vor, die Zusammensetzung seiner Folien jederzeit zu ändern. Die Wiedergabe von Farben und Oberflächen auf einem Computer kann je nach Bildschirm variieren und gibt die Realität möglicherweise nicht realitätsgetreu wieder. Deshalb empfehlen wir Ihnen, ein Muster online zu bestellen oder mit uns Kontakt aufzunehmen, um die für Ihre Bedürfnisse am besten angepasste Ausführung festzustellen. Aufgrund möglicher leichter Farbunterschiede bei der Produktion raten wir Ihnen, die notwendige Menge mit einer einzigen Bestellung zu kaufen, um bei der Realisierung Ihres Cover-Styl-Projekts Unterschiede im Erscheinungsbild zu vermeiden.

ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN

Kategorie	Unterkategorie
Holz	Medium
	Produkttyp
	PMMA
Breite	Länge
122 cm	50 m
Kleber	Acryl-PSA mit Luftablasssystem
Garantie	6-12
Verformbar	Not Verformbar
Widerstand gegen Kratzer	Durchschnitt
Musterrichtung	Länge
Dicke nach Durchschnittswerten (für jede Kategorie)	215 - 250 µm
Lagerung(maximal 3 Jahre ab Lieferdatum)	5° C - 30° C
Installationsmethode	Trocken
Installationsbereich	Innen - Außen
Installations-Temperatur	15° C - 30° C
Installationsmethode (ABBA - ABAB)	ABAB
Musterwiederholungslänge (cm)	-
Überlappung zum Schichtenabgleich (cm)	-
RAL-Farbe	9006



ZERTIFIZIERUNGEN

CE Wanddekoration (EN15102)	Nicht erforderlich	Während des Reinigens wird die Farbechtheit (ISO 105-X12) - Bewertung auf der Grauskala	Nicht getestet
REACH	Konform	Waschbeständigkeit (ISO 18168)	Nicht getestet
Aldehydemissionen (CMR ISO 16000)	Nicht getestet	Farbechtheit gegenüber Wasser. (ISO 105-E01)	Nicht getestet
Erforschung flüchtiger organischer Verbindungen (EN16516)	Nicht getestet	Flüssigkeitsaufnahmekapazität. (ISO 9073-6 2000)	Nicht getestet
Produktklassifizierung (EN13501-1)	D-s1,d0	Flüssigkeitsaufnahme rate. (ISO 9073-6 2000)	Nicht getestet
Wandinstallation - Spezifikation für Korkrollen (EN13085)	Nicht erforderlich	Dimensionsstabilität (ISO 3759) - Luftfeuchtheitsrate von 65%, Temperatur bei 50°C für 24 Stunden	Nicht getestet
IMO/MED Modul B - E	Nicht getestet	Thermoschockbeständigkeit	Nicht getestet
Schienenverkehr (ISO 5658-2:2006 + A1:2011)	Nicht getestet	Lichtbeständigkeit	Nicht getestet
Tchibo resistance against stains	Nicht getestet	Klebkraft Test	Getestet
Die antibakteriellen Eigenschaften des Produkts JIS Z 2081 am. 1 (2012)	Nicht getestet	Widerstandsfähigkeit	Nicht getestet
Saugfähigkeit (EN12956)	Nicht getestet		
Reinigung (EN12956)	Nicht getestet		
Kratzbeständigkeit (EN12956)	Nicht getestet		
-			

DAUERHAFTIGKEIT:

Dieses Produkt bietet eine außergewöhnliche Beständigkeit gegen Wasser, Schmutz, Abrieb, UV-Strahlen und Verschleiß (Gelbfärbung, Risse, Schuppenbildung, Delamination).

WARTUNG:

Die Pflege der Außenfolie ist entscheidend für ihr Aussehen und ihre Langlebigkeit. Reinigen Sie sie regelmäßig entsprechend dem Standort, der Verschmutzung und der Witterungseinflüsse. Handreinigung wird empfohlen: Beginnen Sie mit dem Abspülen mit sauberem Wasser, um losen Schmutz zu entfernen, und waschen Sie dann vorsichtig mit einem milden Reinigungsmittel mit einem pH-Wert zwischen 5 und 8,5 mit einem weichen Tuch oder Schwamm von oben nach unten. Spülen Sie gründlich ab, um Reinigungsmittelreste zu entfernen, und lassen Sie die Folie an der Luft trocknen oder tupfen Sie sie mit einem Mikrofasertuch ab, um Wasserflecken zu vermeiden. Verwenden Sie keine scheuernden Werkzeuge oder scharfen Chemikalien. Überprüfen Sie regelmäßig auf Schäden und beheben Sie Probleme umgehend. Durch die Befolgung dieser Richtlinien bleibt die Folie in bestem Zustand und ihre Lebensdauer wird verlängert. Für Fassadenreinigung oder spezifische Informationen zur Garantie konsultieren Sie bitte die Externen Richtlinien, die unter Marketingressourcen auf unserer Website verfügbar sind.

Bilddarstellungen und Daten sind nicht Vertragsbestandteil, Cover Styl behält sich das Recht vor, die Zusammensetzung seiner Folien jederzeit zu ändern. Die Wiedergabe von Farben und Oberflächen auf einem Computer kann je nach Bildschirm variieren und gibt die Realität möglicherweise nicht realitätsgetreu wieder. Deshalb empfehlen wir Ihnen, ein Muster online zu bestellen oder mit uns Kontakt aufzunehmen, um die für Ihre Bedürfnisse am besten angepasste Ausführung festzustellen. Aufgrund möglicher leichter Farbunterschiede bei der Produktion raten wir Ihnen, die notwendige Menge mit einer einzigen Bestellung zu kaufen, um bei der Realisierung Ihres Cover-Styl-Projekts Unterschiede im Erscheinungsbild zu vermeiden.

ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN

Kategorie	Unterkategorie
Holz	Hell
	Produkttyp
	PMMA + PVC
Breite	Länge
122 cm	50 m
Kleber	Acryl-PSA mit Luftablasssystem
Garantie	6-12
Verformbar	Not Verformbar
Widerstand gegen Kratzer	Durchschnitt
Musterrichtung	Länge
Dicke nach Durchschnittswerten (für jede Kategorie)	215 - 250 µm
Lagerung(maximal 3 Jahre ab Lieferdatum)	5° C - 30° C
Installationsmethode	Trocken
Installationsbereich	Innen - Außen
Installations-Temperatur	15° C - 30° C
Installationsmethode (ABBA - ABAB)	ABAB
Musterwiederholungslänge (cm)	143
Überlappung zum Schichtenabgleich (cm)	52.5
RAL-Farbe	1001



ZERTIFIZIERUNGEN

CE Wanddekoration (EN15102)	Nicht erforderlich	Während des Reinigens wird die Farbechtheit (ISO 105-X12) - Bewertung auf der Grauskala	Nicht getestet
REACH	Konform	Waschbeständigkeit (ISO 18168)	Nicht getestet
Aldehydemissionen (CMR ISO 16000)	Nicht getestet	Farbechtheit gegenüber Wasser. (ISO 105-E01)	Nicht getestet
Erforschung flüchtiger organischer Verbindungen (EN16516)	Nicht getestet	Flüssigkeitsaufnahmekapazität. (ISO 9073-6 2000)	Nicht getestet
Produktklassifizierung (EN13501-1)	D-s1,d0	Flüssigkeitsaufnahme rate. (ISO 9073-6 2000)	Nicht getestet
Wandinstallation - Spezifikation für Korkrollen (EN13085)	Nicht erforderlich	Dimensionsstabilität (ISO 3759) - Luftfeuchtheitsrate von 65%, Temperatur bei 50°C für 24 Stunden	Nicht getestet
IMO/MED Modul B - E	Nicht getestet	Thermoschockbeständigkeit	Nicht getestet
Schienenverkehr (ISO 5658-2:2006 + A1:2011)	Nicht getestet	Lichtbeständigkeit	Nicht getestet
Tchibo resistance against stains	Nicht getestet	Klebkraft Test	Getestet
Die antibakteriellen Eigenschaften des Produkts JIS Z 2081 am. 1 (2012)	Nicht getestet	Widerstandsfähigkeit	Nicht getestet
Saugfähigkeit (EN12956)	Nicht getestet		
Reinigung (EN12956)	Nicht getestet		
Kratzbeständigkeit (EN12956)	Nicht getestet		
-			

DAUERHAFTIGKEIT:

Dieses Produkt bietet eine außergewöhnliche Beständigkeit gegen Wasser, Schmutz, Abrieb, UV-Strahlen und Verschleiß (Gelbfärbung, Risse, Schuppenbildung, Delamination).

WARTUNG:

Die Pflege der Außenfolie ist entscheidend für ihr Aussehen und ihre Langlebigkeit. Reinigen Sie sie regelmäßig entsprechend dem Standort, der Verschmutzung und der Witterungseinflüsse. Handreinigung wird empfohlen: Beginnen Sie mit dem Abspülen mit sauberem Wasser, um losen Schmutz zu entfernen, und waschen Sie dann vorsichtig mit einem milden Reinigungsmittel mit einem pH-Wert zwischen 5 und 8,5 mit einem weichen Tuch oder Schwamm von oben nach unten. Spülen Sie gründlich ab, um Reinigungsmittelreste zu entfernen, und lassen Sie die Folie an der Luft trocknen oder tupfen Sie sie mit einem Mikrofaser Tuch ab, um Wasserflecken zu vermeiden. Verwenden Sie keine scheuernden Werkzeuge oder scharfen Chemikalien. Überprüfen Sie regelmäßig auf Schäden und beheben Sie Probleme umgehend. Durch die Befolgung dieser Richtlinien bleibt die Folie in bestem Zustand und ihre Lebensdauer wird verlängert. Für Fassadenreinigung oder spezifische Informationen zur Garantie konsultieren Sie bitte die Externen Richtlinien, die unter Marketingressourcen auf unserer Website verfügbar sind.

Bilddarstellungen und Daten sind nicht Vertragsbestandteil, Cover Styl behält sich das Recht vor, die Zusammensetzung seiner Folien jederzeit zu ändern. Die Wiedergabe von Farben und Oberflächen auf einem Computer kann je nach Bildschirm variieren und gibt die Realität möglicherweise nicht realitätsgetreu wieder. Deshalb empfehlen wir Ihnen, ein Muster online zu bestellen oder mit uns Kontakt aufzunehmen, um die für Ihre Bedürfnisse am besten angepasste Ausführung festzustellen. Aufgrund möglicher leichter Farbunterschiede bei der Produktion raten wir Ihnen, die notwendige Menge mit einer einzigen Bestellung zu kaufen, um bei der Realisierung Ihres Cover-Styl-Projekts Unterschiede im Erscheinungsbild zu vermeiden.

ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN

Kategorie	Unterkategorie
Naturstein	Volcanic
	Produkttyp
	PMMA + PVC
Breite	Länge
122 cm	50 m
Kleber	Acryl-PSA mit Luftablasssystem
Garantie	6-12
Verformbar	Not Verformbar
Widerstand gegen Kratzer	Durchschnitt
Musterrichtung	-
Dicke nach Durchschnittswerten (für jede Kategorie)	215 - 250 µm
Lagerung(maximal 3 Jahre ab Lieferdatum)	5° C - 30° C
Installationsmethode	Trocken
Installationsbereich	Innen - Außen
Installations-Temperatur	15° C - 30° C
Installationsmethode (ABBA - ABAB)	ABAB
Musterwiederholungslänge (cm)	-
Überlappung zum Schichtenabgleich (cm)	-
RAL-Farbe	7024



ZERTIFIZIERUNGEN

CE Wanddekoration (EN15102)	Nicht erforderlich	Während des Reinigens wird die Farbechtheit (ISO 105-X12) - Bewertung auf der Grauskala	Nicht getestet
REACH	Konform	Waschbeständigkeit (ISO 18168)	Nicht getestet
Aldehydemissionen (CMR ISO 16000)	Nicht getestet	Farbechtheit gegenüber Wasser. (ISO 105-E01)	Nicht getestet
Erforschung flüchtiger organischer Verbindungen (EN16516)	Nicht getestet	Flüssigkeitsaufnahmekapazität. (ISO 9073-6 2000)	Nicht getestet
Produktklassifizierung (EN13501-1)	D-s1,d0	Flüssigkeitsaufnahme rate. (ISO 9073-6 2000)	Nicht getestet
Wandinstallation - Spezifikation für Korkrollen (EN13085)	Nicht erforderlich	Dimensionsstabilität (ISO 3759) - Luftfeuchtigkeitsrate von 65%, Temperatur bei 50°C für 24 Stunden	Nicht getestet
IMO/MED Modul B - E	Nicht getestet	Thermoschockbeständigkeit	Nicht getestet
Schienenverkehr (ISO 5658-2:2006 + A1:2011)	Nicht getestet	Lichtbeständigkeit	Nicht getestet
Tchibo resistance against stains	Nicht getestet	Klebkraft Test	Getestet
Die antibakteriellen Eigenschaften des Produkts JIS Z 2081 am. 1 (2012)	Nicht getestet	Widerstandsfähigkeit	Nicht getestet
Saugfähigkeit (EN12956)	Nicht getestet		
Reinigung (EN12956)	Nicht getestet		
Kratzbeständigkeit (EN12956)	Nicht getestet		
-			

DAUERHAFTIGKEIT:

Dieses Produkt bietet eine außergewöhnliche Beständigkeit gegen Wasser, Schmutz, Abrieb, UV-Strahlen und Verschleiß (Gelbfärbung, Risse, Schuppenbildung, Delamination).

WARTUNG:

Die Pflege der Außenfolie ist entscheidend für ihr Aussehen und ihre Langlebigkeit. Reinigen Sie sie regelmäßig entsprechend dem Standort, der Verschmutzung und der Witterungseinflüsse. Handreinigung wird empfohlen: Beginnen Sie mit dem Abspülen mit sauberem Wasser, um losen Schmutz zu entfernen, und waschen Sie dann vorsichtig mit einem milden Reinigungsmittel mit einem pH-Wert zwischen 5 und 8,5 mit einem weichen Tuch oder Schwamm von oben nach unten. Spülen Sie gründlich ab, um Reinigungsmittelreste zu entfernen, und lassen Sie die Folie an der Luft trocknen oder tupfen Sie sie mit einem Mikrofaser Tuch ab, um Wasserflecken zu vermeiden. Verwenden Sie keine scheuernden Werkzeuge oder scharfen Chemikalien. Überprüfen Sie regelmäßig auf Schäden und beheben Sie Probleme umgehend. Durch die Befolgung dieser Richtlinien bleibt die Folie in bestem Zustand und ihre Lebensdauer wird verlängert. Für Fassadenreinigung oder spezifische Informationen zur Garantie konsultieren Sie bitte die Externen Richtlinien, die unter Marketingressourcen auf unserer Website verfügbar sind.

Bilddarstellungen und Daten sind nicht Vertragsbestandteil, Cover Styl behält sich das Recht vor, die Zusammensetzung seiner Folien jederzeit zu ändern. Die Wiedergabe von Farben und Oberflächen auf einem Computer kann je nach Bildschirm variieren und gibt die Realität möglicherweise nicht realitätsgetreu wieder. Deshalb empfehlen wir Ihnen, ein Muster online zu bestellen oder mit uns Kontakt aufzunehmen, um die für Ihre Bedürfnisse am besten angepasste Ausführung festzustellen. Aufgrund möglicher leichter Farbunterschiede bei der Produktion raten wir Ihnen, die notwendige Menge mit einer einzigen Bestellung zu kaufen, um bei der Realisierung Ihres Cover-Styl-Projekts Unterschiede im Erscheinungsbild zu vermeiden.

ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN

Kategorie	Unterkategorie
Metall	Gebürstet
	Produkttyp
	PMMA + PVC
Breite	Länge
122 cm	50 m
Kleber	Acryl-PSA mit Luftablasssystem
Garantie	6-12
Verformbar	Not Verformbar
Widerstand gegen Kratzer	Durchschnitt
Musterrichtung	Länge
Dicke nach Durchschnittswerten (für jede Kategorie)	215 - 250 µm
Lagerung(maximal 3 Jahre ab Lieferdatum)	5° C - 30° C
Installationsmethode	Trocken
Installationsbereich	Innen - Außen
Installations-Temperatur	15° C - 30° C
Installationsmethode (ABBA - ABAB)	ABAB
Musterwiederholungslänge (cm)	-
Überlappung zum Schichtenabgleich (cm)	-
RAL-Farbe	7011



ZERTIFIZIERUNGEN

CE Wanddekoration (EN15102)	Nicht erforderlich	Während des Reinigens wird die Farbechtheit (ISO 105-X12) - Bewertung auf der Grauskala	Nicht getestet
REACH	Konform	Waschbeständigkeit (ISO 18168)	Nicht getestet
Aldehydemissionen (CMR ISO 16000)	Nicht getestet	Farbechtheit gegenüber Wasser. (ISO 105-E01)	Nicht getestet
Erforschung flüchtiger organischer Verbindungen (EN16516)	Nicht getestet	Flüssigkeitsaufnahmekapazität. (ISO 9073-6 2000)	Nicht getestet
Produktklassifizierung (EN13501-1)	D-s1,d0	Flüssigkeitsaufnahme rate. (ISO 9073-6 2000)	Nicht getestet
Wandinstallation - Spezifikation für Korkrollen (EN13085)	Nicht erforderlich	Dimensionsstabilität (ISO 3759) - Luftfeuchtheitsrate von 65%, Temperatur bei 50°C für 24 Stunden	Nicht getestet
IMO/MED Modul B - E	Nicht getestet	Thermoschockbeständigkeit	Nicht getestet
Schienenverkehr (ISO 5658-2:2006 + A1:2011)	Nicht getestet	Lichtbeständigkeit	Nicht getestet
Tchibo resistance against stains	Nicht getestet	Klebkraft Test	Getestet
Die antibakteriellen Eigenschaften des Produkts JIS Z 2081 am. 1 (2012)	Nicht getestet	Widerstandsfähigkeit	Nicht getestet
Saugfähigkeit (EN12956)	Nicht getestet		
Reinigung (EN12956)	Nicht getestet		
Kratzbeständigkeit (EN12956)	Nicht getestet		
-			

DAUERHAFTIGKEIT:

Dieses Produkt bietet eine außergewöhnliche Beständigkeit gegen Wasser, Schmutz, Abrieb, UV-Strahlen und Verschleiß (Gelbfärbung, Risse, Schuppenbildung, Delamination).

WARTUNG:

Die Pflege der Außenfolie ist entscheidend für ihr Aussehen und ihre Langlebigkeit. Reinigen Sie sie regelmäßig entsprechend dem Standort, der Verschmutzung und der Witterungseinflüsse. Handreinigung wird empfohlen: Beginnen Sie mit dem Abspülen mit sauberem Wasser, um losen Schmutz zu entfernen, und waschen Sie dann vorsichtig mit einem milden Reinigungsmittel mit einem pH-Wert zwischen 5 und 8,5 mit einem weichen Tuch oder Schwamm von oben nach unten. Spülen Sie gründlich ab, um Reinigungsmittelreste zu entfernen, und lassen Sie die Folie an der Luft trocknen oder tupfen Sie sie mit einem Mikrofaser Tuch ab, um Wasserflecken zu vermeiden. Verwenden Sie keine scheuernden Werkzeuge oder scharfen Chemikalien. Überprüfen Sie regelmäßig auf Schäden und beheben Sie Probleme umgehend. Durch die Befolgung dieser Richtlinien bleibt die Folie in bestem Zustand und ihre Lebensdauer wird verlängert. Für Fassadenreinigung oder spezifische Informationen zur Garantie konsultieren Sie bitte die Externen Richtlinien, die unter Marketingressourcen auf unserer Website verfügbar sind.

Bilddarstellungen und Daten sind nicht Vertragsbestandteil, Cover Styl behält sich das Recht vor, die Zusammensetzung seiner Folien jederzeit zu ändern. Die Wiedergabe von Farben und Oberflächen auf einem Computer kann je nach Bildschirm variieren und gibt die Realität möglicherweise nicht realitätsgetreu wieder. Deshalb empfehlen wir Ihnen, ein Muster online zu bestellen oder mit uns Kontakt aufzunehmen, um die für Ihre Bedürfnisse am besten angepasste Ausführung festzustellen. Aufgrund möglicher leichter Farbunterschiede bei der Produktion raten wir Ihnen, die notwendige Menge mit einer einzigen Bestellung zu kaufen, um bei der Realisierung Ihres Cover-Styl-Projekts Unterschiede im Erscheinungsbild zu vermeiden.

ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN

Kategorie	Unterkategorie
Holz	Dunkel
	Produkttyp
	PMMA + PVDF
Breite	Länge
122 cm	50 m
Kleber	Acryl-PSA mit Luftablasssystem
Garantie	6-12
Verformbar	Not Verformbar
Widerstand gegen Kratzer	Hoch
Musterrichtung	Länge
Dicke nach Durchschnittswerten (für jede Kategorie)	215 - 250 µm
Lagerung(maximal 3 Jahre ab Lieferdatum)	5° C - 30° C
Installationsmethode	Trocken
Installationsbereich	Innen - Außen
Installations-Temperatur	15° C - 30° C
Installationsmethode (ABBA - ABAB)	ABAB
Musterwiederholungslänge (cm)	140
Überlappung zum Schichtenabgleich (cm)	2
RAL-Farbe	9004



ZERTIFIZIERUNGEN

CE Wanddekoration (EN15102)	Nicht erforderlich	Während des Reinigens wird die Farbechtheit (ISO 105-X12) - Bewertung auf der Grauskala	Nicht getestet
REACH	Konform	Waschbeständigkeit (ISO 18168)	Nicht getestet
Aldehydemissionen (CMR ISO 16000)	Nicht getestet	Farbechtheit gegenüber Wasser. (ISO 105-E01)	Nicht getestet
Erforschung flüchtiger organischer Verbindungen (EN16516)	Nicht getestet	Flüssigkeitsaufnahmekapazität. (ISO 9073-6 2000)	Nicht getestet
Produktklassifizierung (EN13501-1)	D-s1,d0	Flüssigkeitsaufnahme-rate. (ISO 9073-6 2000)	Nicht getestet
Wandinstallation - Spezifikation für Korkrollen (EN13085)	Nicht erforderlich	Dimensionsstabilität (ISO 3759) - Luftfeuchtheitsrate von 65%, Temperatur bei 50°C für 24 Stunden	Nicht getestet
IMO/MED Modul B - E	Nicht getestet	Thermoschockbeständigkeit	Nicht getestet
Schienenverkehr (ISO 5658-2:2006 + A1:2011)	Nicht getestet	Lichtbeständigkeit	Nicht getestet
Tchibo resistance against stains	Nicht getestet	Klebkraft Test	Getestet
Die antibakteriellen Eigenschaften des Produkts JIS Z 2081 am. 1 (2012)	Nicht getestet	Widerstandsfähigkeit	Nicht getestet
Saugfähigkeit (EN12956)	Nicht getestet		
Reinigung (EN12956)	Nicht getestet		
Kratzbeständigkeit (EN12956)	Nicht getestet		
-			

DAUERHAFTIGKEIT:

Dieses Produkt bietet eine außergewöhnliche Beständigkeit gegen Wasser, Schmutz, Abrieb, UV-Strahlen und Verschleiß (Gelbfärbung, Risse, Schuppenbildung, Delamination).

WARTUNG:

Die Pflege der Außenfolie ist entscheidend für ihr Aussehen und ihre Langlebigkeit. Reinigen Sie sie regelmäßig entsprechend dem Standort, der Verschmutzung und der Witterungseinflüsse. Handreinigung wird empfohlen: Beginnen Sie mit dem Abspülen mit sauberem Wasser, um losen Schmutz zu entfernen, und waschen Sie dann vorsichtig mit einem milden Reinigungsmittel mit einem pH-Wert zwischen 5 und 8,5 mit einem weichen Tuch oder Schwamm von oben nach unten. Spülen Sie gründlich ab, um Reinigungsmittelreste zu entfernen, und lassen Sie die Folie an der Luft trocknen oder tupfen Sie sie mit einem Mikrofaser-tuch ab, um Wasserflecken zu vermeiden. Verwenden Sie keine scheuernden Werkzeuge oder scharfen Chemikalien. Überprüfen Sie regelmäßig auf Schäden und beheben Sie Probleme umgehend. Durch die Befolgung dieser Richtlinien bleibt die Folie in bestem Zustand und ihre Lebensdauer wird verlängert. Für Fassadenreinigung oder spezifische Informationen zur Garantie konsultieren Sie bitte die Externen Richtlinien, die unter Marketingressourcen auf unserer Website verfügbar sind.

Bilddarstellungen und Daten sind nicht Vertragsbestandteil, Cover Styl behält sich das Recht vor, die Zusammensetzung seiner Folien jederzeit zu ändern. Die Wiedergabe von Farben und Oberflächen auf einem Computer kann je nach Bildschirm variieren und gibt die Realität möglicherweise nicht realitätsgetreu wieder. Deshalb empfehlen wir Ihnen, ein Muster online zu bestellen oder mit uns Kontakt aufzunehmen, um die für Ihre Bedürfnisse am besten angepasste Ausführung festzustellen. Aufgrund möglicher leichter Farbunterschiede bei der Produktion raten wir Ihnen, die notwendige Menge mit einer einzigen Bestellung zu kaufen, um bei der Realisierung Ihres Cover-Styl-Projekts Unterschiede im Erscheinungsbild zu vermeiden.