

EMBLEM Solvent Clear Film

EMBLEM Solvent Clear Film ist eine klare glänzende Folie mit einseitiger Spezialbeschichtung für Solvent und EcoSolvent-Tinten. Auf diesem Film werden wasserfeste Drucke von besonders hoher Farbbrillanz und Intensität erzielt. Die Spezialbeschichtung sorgt nebenbei noch für eine gute Knick- und Kratzfestigkeit.

Matchcode:	SOCF
Materialart:	Polyester
Oberfläche:	glänzend
Farbe:	klar
Dicke:	195 μm
Gewicht:	280 g/m ²
Brandverhalten:	k. A.
Standard Rollenbreiten:	1067 mm
Standard Rollenlänge:	35 m
Haltbarkeit:	mittelfristig im Außenbereich, langfristig im Innenbereich
Lagerung:	kühl und trocken bei 15-25 °C bei 50 % rel. Feuchtigkeit
Lagerfähigkeit:	12 Monate in der Originalverpackung

GEEIGNETE TINTEN:

EcoSolvent:	ja	UVC:	ja
Solvent:	ja	Latex:	ja

Unterschiedliche Drucker, Tinten, Auflösungen und Druckqualitäten führen zu einer Vielzahl von Druckparametern. Dazu kommen unterschiedliche Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung der Materialien. Dadurch ist es nicht möglich, genaue Angaben hinsichtlich Trocknungszeiten und maximale Tintenaufnahme zu machen. Wir empfehlen daher, eigene Tests vorzunehmen, um die gewünschten Ergebnisse sicherzustellen. Unsere Angaben begründen keine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften. Haftung und Schadenersatzansprüche sind auf die Höhe des Produktwerts beschränkt. Darüber hinaus gehende Ansprüche sind ausgeschlossen.

EMBLEM Solvent Clear Film

Produktbeschreibung:

EMBLEM Solvent Clear Film ist eine klare glänzende Folie mit einseitiger Spezialbeschichtung für Solvent und EcoSolvent-Tinten. Auf diesem Film werden wasserfeste Drucke von besonders hoher Farbbrillanz und Intensität erzielt. Die spezielle Zusammensetzung der Basisfolie gewährleistet eine sehr gute Planlage.

Verarbeitung:

Die in Solventtinten enthaltenen flüchtigen VOC's müssen vor der Weiterverarbeitung vollständig ausgetrocknet sein. Ausreichend lange Trockenzeiten sind daher zu berücksichtigen. Die Trocknung des bedruckten Mediums ist stark abhängig von der Menge der eingebrachten Lösemittel (Tintenauftrag). Bei sehr großen Tintenmengen wird die endgültige Beanspruchbarkeit eventuell erst nach 2-3 Tagen erreicht. Wir empfehlen daher auf jeden Fall ohne automatische Aufwicklung zu drucken und die Drucke zum Trocknen einzeln auszulegen. Wird die empfohlene Wartezeit bis zum Rollen der Drucke nicht eingehalten, kann es zum Verkleben der einzelnen Wicklungen kommen.

Um die Drucke vor mechanischer Einwirkung zu schützen, empfehlen wir die Verwendung eines Laminates.

Um Fingerabdrücke zu vermeiden, sollten Baumwollhandschuhe getragen werden

Anwendungen:

Die Folie ist speziell entwickelt für Einsätze im Bereich der Schaufensterwerbung, Displays etc.