

EASY REFLECTIVE®

SPEZIFIKATIONEN

 Zusammensetzung	 Durchschnittliche Materialstärke	 Träger	 Zertifizierungen
PU + Glasperlen	150-170 µ	rückklebendes Polyester	REACH compliant Nur Silber = EN 20471    

VERARBEITUNGSHINWEISE | Laser friendly

 GEEIGNET FÜR	 EMPFOHLENE SCHNEIDEPARAMETER			 TRANSFER PARAMETER			
Baumwolle, Polyeste PES-BW Mischgewebe, Elastan, Nylon, Leder und beschichtete Textilien (nicht mit Silikon behandelte / sublimierte Textilien)	 Messer	 Andruck	 Geschwindigkeit	 Zeit	 Temperatur	 Druck	 Abziehen
	45°	90-130g	15 cm/Sek.	15 Sek	150°C (302°F)	Medium (2,5/3,5 Bar)	warm

- Das Material gespiegelt schneiden
- Überschüssiges Material entfernen
- Das Design auf dem Textil positionieren
- Mit den empfohlenen Parametern übertragen
- Den Träger warm entfernen

PRODUKT HIGHLIGHTS

- Auch geeignet für "schwierige" Textilien (Nylon, beschichtetes Textil)
- Rückklebender Träger, für das Übertragen feinsten Details
- Farbe Silber entspricht der EN ISO 20471

 **ACHTUNG:** Wir empfehlen, vor Produktionsbeginn mit einem neuen Material, einen Test durchzuführen!

WASCH- UND PFLEGEANLEITUNG

 Wäsche	 Bügeln	 Trockner	 Chemische Reinigung	 Lagerungs- dauer	 Lagerungs- temperatur	 Lagerung	 Ausrichtung
Max 40°C, auf Links	JA auf Links	JA (Synthetik- Programm)	NEIN	Bis zu 2 Jahre	Zw. 18°C und 26°C	licht- und staubgeschützt	aufrecht

- Bitte vor dem Waschen 24 Stunden warten
- Beachten Sie die Textilpflegehinweise
- Bitte benutzen Sie weder Chlorbleiche noch aggressive chemische Wirkstoffe

 Sie finden die jeweils aktuellste Version dieses Dokumentes auf www.siser.com
Für eventuelle Rückfragen, kontaktieren Sie uns bitte unter: info@siser.it



Siser s.r.l.
Viale della Tecnica, 18
36100 Vicenza - Italy

Tel. +39 0444.287960
Fax +39 0444.287959
info@siser.it
www.siser.com

r.e.a. vi 171856
reg. imp. vi n° 14971
c.s. € 103.300 i.v.
p.iva 01591490246



Management
System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
www.siser.com
ID: 9105027968

