

ColourShift Etched ASLAN SE 77

Produkteinführung - nur zur internen Verwendung

Version: 12.09.2024



Inhaltsverzeichnis

1	ColourShift Etched ASLAN SE 77	3
1.1	Produktbeschreibung.....	3
1.2	Produktpositionierung & Produktvision.....	3
1.3	Zielgruppe	4
1.4	Anwendungsbeispiele	4
1.5	Funktionen, Vorteile, Nutzen	4
1.6	Tipps, Tricks & Hinweise.....	5
2	Abgrenzung zu anderen Produkten.....	5
2.1	Glasdekorfolien von ASLAN	5
2.2	Dichroitische Folien von ASLAN	6
3	Produktinformationen	6
4	Marketing Maßnahmen	6
5	Dokumente.....	6

1 ColourShift Etched ASLAN SE 77

1.1 Produktbeschreibung

Selbstklebende, bedruckbare Folien in dichroitischer Ätzglasoptik mit mehrfarbigem Farbwechseleffekt zur aufmerksamkeitsstarken Gestaltung von Glasflächen sowie zur Erstellung von individuellen Sichtschutzlösungen im Innen- und Außenbereich.

Produktname	ColourShift Etched ASLAN SE 77 Luna ColourShift Etched ASLAN SE 77 Nova
Geeignet für folgende Drucksysteme Produkteinführung	(eco-)Solvent, Latex & UV-härtende Tinten + Siebdruckfarben September 2024

1.2 Produktpositionierung & Produktvision

ColourShift Etched ASLAN SE 77 – eine Frage des Blickwinkels. Mit ihrem silbrig dichroitischen Schimmer zeigt sich die Spezialeffektfolie in der Leichtigkeit von Seifenblasen und der Eleganz einer Sandstrahloptik. Die einzigartige Kombination aus feinem, edlem Glasdekoreffekt und frischem, dichroitisch veredeltem Finish erzeugt eine weiche und einladende Anmutung.

Verfügbar in zwei Varianten: Luna wechselt je nach Licht und Perspektive sanft von Pink zu Blau, Nova changiert in einem Spiel von Gelb zu Magenta. Die Vorderseite dichroitisch mit Ätzglaseffekt, die Rückseite klar dichroitisch.

Die innovative Folie ist nicht nur ein optisches Highlight, sondern lässt sich auch individuell mit (eco-) Solvent-, Latex- und UV-härtenden Tinten bedrucken – ideal für die Gestaltung von Flächen im Storedesign, in der Architektur, im Messebau und auf glatten (Glas-)Oberflächen im Innen- und Außenbereich.

Ob großflächig oder als auffälliger Schriftzug – die **ColourShift Etched ASLAN SE 77** zieht Blicke auf sich und hinterlässt einen bleibenden Eindruck. Die perfekte Folie, um mit dem Geschäft, dem Messestand, der Marke Akzente zu setzen, die in Erinnerung bleiben.

Dank des bewährten ASLAN Glasdekorklebers mit Langzeitwiederablösbarkeit lässt sich die Effektfolie selbst nach Jahren problemlos von Glas- und Metalloberflächen entfernen.

1.3 Zielgruppe

- Werbetechniker
- Digitaldruck-Dienstleister
- Visual Merchandiser
- Einzelhandel & POS
- Objekt- und Ladenbauer
- Fachbetriebe für Einzelhandelsausstattung
- Innenarchitekten und Designer
- Unternehmen für Büroausstattung
- Verbände in den oben genannten Gruppen

1.4 Anwendungsbeispiele

Für die Gestaltung von aufmerksamkeitsstarken Effekten sowie dekorativem und funktionalem Sichtschutz auf transparenten Flächen im Innen- und Außenbereich mit einem breiten Spektrum von Einsatzmöglichkeiten in Einzelhandel, Büro, Gastronomie und Ausstellungsräumen.

- für Plots oder großflächige Anwendungen
- auf glatten Oberflächen wie z.B. Schaufenstern, getempertem Acrylglas, Verkaufsdiskays, Glastüren, Spiegeln
- Ladenbau und Retail-/Storedesign
- Raumgestaltung, Innenarchitektur
- Schaufenstergestaltung und Hinter-Glas-Anwendungen
- Glastrennwände in Büroräumen
- Point-of-Sale, Point-of-Purchase
- Kunstinstallationen, Museen
- Hotellerie-/Gastronomie- und Eventbereich
- Messebau

1.5 Funktionen, Vorteile, Nutzen

- selbstklebende Folie mit zwei unterschiedlichen, silbrig dichroitischen Glasdekoreffekten
- erzeugt einen weichen Farbwechsel bei Änderung des Blickwinkels oder der Lichtverhältnisse
- bedruckbar mit allen gängigen Drucksystemen
- Verklebungen auf Glas führen zu beidseitigen Effekten
 - vorderseitig etched dichroitisch, rückseitig dichroitisch
- auch bei Nassverklebung kann das Application Tape sehr schnell entfernt werden
- gute Entfernbareit der Folie auch nach mehreren Jahren
- lösemittelfreies Klebstoffsystem
- Außenhaltbarkeit von bis zu drei Jahren

1.6 Tipps, Tricks & Hinweise

- Die Folie ist mit Flachbettplottern oder Rollenplottern mit einem Tangentialmesser mit 60°-Winkel plottbar. Die Versalhöhe von Schriftzügen sollte mindestens 40 mm bei einer Stegbreite von 10 mm betragen. Angebrochene Rollen sollten eng auf den Kern gewickelt und mit einem Klebeetikett versehen gelagert werden.
- Generell ist die Folie trocken zu verkleben. Die Nassverklebung vermeidet häufig eine statische Aufladung und erleichtert die Positionierung. Allerdings weisen wir in diesen Fällen darauf hin, dass Wasser durch die Polyesteroberfläche schlecht diffundieren kann und das Wasser daher beim Aufrakeln komplett rausgestrichen werden muss.
- Die **ColourShift Etched ASLAN SE 77** ist ausschließlich für glatte, ebene, feste Flächen geeignet. Sie darf nicht auf ausgasenden Oberflächen, wie nicht getempertem Acrylglas, verklebt werden, da es zur Bildung von Blasen kommen kann, insbesondere unter kurzfristiger Wärmeeinwirkung.
- Damit der Farbeffekt der Folie möglichst optimal zur Geltung kommt, sollte der zu verklebende Untergrund absolut glatt und homogen sowie frei von Staub, Fett und Schmutz sein. Um eine statische Aufladung der Folie während des Verklebens zu minimieren, sollte bei erhöhter Luftfeuchtigkeit gearbeitet und verwendete Maschinen, z. B. Laminatoren, geerdet werden (siehe auch unsere Hinweise zum Thema Elektrostatik).
- Die Abdeckung sollte möglichst gleichmäßig und in einem Stück abgezogen werden. Eine leichte Befeuchtung der Rückseite (Abdeckung) verringert statische Aufladungen beim Abziehen der Abdeckung. Bei der Trockenverklebung sollte möglichst mit einem Laminator oder Kaschiertisch gearbeitet werden.
- Um ein einheitliches Aussehen zu erzeugen, sollten Bahnen der Folie stets in die gleiche Richtung verklebt werden, damit der Farbeffekt nicht gegenläufig ist. Kombinationen aus vertikaler und horizontaler Verklebung sind ebenfalls nicht zu empfehlen.
- Zur Nassverklebung empfehlen wir das Transferliquid ASLAN TL 10. Für die Anbringung von Schriftzügen etc. empfehlen wir unsere ASLAN Application Tapes bzw. das ASLAN TMO.
- Wir empfehlen die Lagerung in der Original-Verpackung inkl. Abstandshalter oder alternativ hängend in Regalen. Bitte lagern Sie die Ware immer mit unseren Labeln und Batchnummern ein, welche im Falle einer Reklamation wichtig sind. Ohne Batchnummer ist eine Reklamationsbearbeitung nicht möglich.

2 Abgrenzung zu anderen Produkten

2.1 Glasdekorfolien von ASLAN

Produkt	Material	Beschaffenheit	Kleber
(Print)Etched (Dryapply) ASLAN E(L) 300	PVC	Etched	semi-permanent
(Print)SilverEtched (Dryapply) ASLAN E(L) 302	PVC	Silbrig	semi-permanent
(Print)Dusted (Dryapply) ASLAN E(L) 200	PVC	Dusted	semi-permanent
(Print)Milky (Dryapply) ASLAN E(L) 210	PVC	Milky	semi-permanent
ColourShift Etched ASLAN SE 77	PET/PVC	Dichroitisch	semi-permanent

2.2 Dichroitische Folien von ASLAN

Produkt	Beschaffenheit
ColourShift ASLAN SE 70	Transparente, dichroitische Folie in zwei Farbversionen
ColourShift ASLAN SE 71	Opake, dichroitische Folie in vier Farbversionen
ColourShift Etched ASLAN SE 77	Dichroitische Folie in Ätztglasoptik in zwei Farbversionen

Alle Varianten entsprechen der hohen ASLAN Qualität und wurden entwickelt, um werbewirksame Verklebungen auf Glasoberflächen zu kreieren.

3 Produktinformationen

ColourShift Etched ASLAN SE 77	
Artikelnummern	13155S0251370 (Luna, Pink zu Blau) 13156S0251370 (Nova, Gelb zu Magenta)
Abmessungen	1,37 m x 25,0 m
Material	PET/PVC-Verbund
Rollengewicht	12,0 kg netto 13,5 kg brutto
Verpackungsabmessung	147 x 19 x 19 cm
Glanzgrad	etched
Materialdicke	~ 120 µm
Abdeckmaterial	silikonisiertes, transparentes PET, 75 µm
Kleber	Polyacrylatklebstoff, 25 g/m ²
Klebkraft (ASTMD-903)	Sofortklebkraft ~ 9 N/25 mm Nach 72 Stunden ~ 14,5 N/25 mm
Verklebetemperatur	Verklebung: ab 15° C Verklebt: -30° C bis +80° C
Außenhaltbarkeit	Bis zu drei Jahre im Außenbereich bei vertikaler Verklebung im mitteleuropäischen Normalklima.
Lagerfähigkeit	2 Jahre

4 Marketing Maßnahmen

- Aktualisierung der Homepage
- Aktualisierung Farbkarte (in Arbeit)
- Aktualisierung digitales Marketing - Newsletter, Banner Webseite, Produktbilder:
https://www.aslanfolien.de/UPLOAD/ColourShift_Etched_ASLAN_SE_77.zip

5 Dokumente

- Technisches Datenblatt
- Sales Sheet