Technisches Datenblatt

PROfluid Flex & Flock Entferner

Produktbeschreibung

Flockentferner für die Textilveredelung: löst bereits aufgepresste Flex- und Flockveredelungen wieder vom Textil. Falsch positionierte Motive oder fehlerhafte Transfers lassen sich so entfernen, das Textil kann danach erneut veredelt werden.
Der Entferner löst den Schmelzkleber des Flex- und Flockmaterials. Auf reiner Baumwolle löst sich der Flock nahezu rückstandsfrei, bei Polyester oder Mischgewebe können leichte Kleberreste zurückbleiben.
Nicht geeignet für Poli-Flex Turbo.

Produktaufbau

Inhaltsstoff: ≥ 80 % Dichlormethan (Methylenchlorid) CAS-Nr. 75-09-2	**Inhalt:** 1000 ml **Art.-Nr.:** 101731

Technische Daten

Aussehen	flüssig, farblos, charakteristischer Geruch
Siedepunkt	40 °C
Relative Dichte	1,33 g/ml
Einwirkzeit	ca. 20 Sekunden
Wassergefährdungsklasse	WGK 2, deutlich wassergefährdend
Lagerklasse	6.1 D
Transport	UN 1593, Klasse 6.1, Verpackungsgruppe III

folienwelt.de

4GM GmbH | Niederkircher Straße 28 | 54294 Trier
Tel. +49 651 46 277 98 0
Mail: info@folienwelt.de

Technisches Datenblatt

PROfluid Flex & Flock Entferner (Seite 2)

Anwendung

Schutzhandschuhe anziehen (laut Sicherheitsdatenblatt Viton® II, 0,4 mm, Durchbruchzeit > 480 Minuten) und für gute Belüftung sorgen.
Den Entferner möglichst von der Innenseite des Textils auf das Motiv geben und ca. 20 Sekunden einwirken lassen, die Folie zieht sich leicht zusammen.
Folie von der Vorderseite abziehen, z. B. mit einer Pinzette an der Ecke. Bei großen Flächen oder Resten wiederholen.
Textil vor dem erneuten Bedrucken waschen. Verträglichkeit vorab an einer unauffälligen Stelle testen.

Hinweise

Kennzeichnung: GHS07, GHS08, Signalwort Achtung

Gefahrenhinweise:
H302 + H312 + H332 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken, Hautkontakt oder Einatmen.
H351 Kann vermutlich Krebs erzeugen.
H371 Kann die Organe schädigen.

Sicherheitshinweise:
P201 Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
P202 Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen.
P264 Nach Gebrauch die Hände gründlich waschen.
P280 Schutzhandschuhe, Schutzkleidung, Augenschutz, Gesichtsschutz tragen.
P301 + P310 BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.
P314 Bei Unwohlsein ärztlichen Rat einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen.

Lagerung und Handhabung

- Unter Verschluss, kühl und an einem gut belüfteten Ort aufbewahren
- Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden, Dämpfe nicht einatmen
- Persönliche Schutzausrüstung tragen, bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen
- Beschäftigungsbeschränkungen nach Mutterschutzgesetz und Jugendarbeitsschutzgesetz beachten
- Laut Sicherheitsdatenblatt für die industrielle Verwendung. Sicherheitsdatenblatt beachten

folienwelt.de

4GM GmbH | Niederkircher Straße 28 | 54294 Trier
Tel. +49 651 46 277 98 0
Mail: info@folienwelt.de