Technisches Datenblatt

PROfluid Flex & Flock Entferner Spray

Produktbeschreibung

Flockentferner in der Spraydose: löst bereits verpresste Flex- und Flockveredelungen wieder vom Textil, zum Beispiel bei fehlerhaften Transfers. Das Textil kann danach erneut veredelt werden. Außerdem geeignet zum Entfernen von Hotmelt- und PUR-Klebstoffen, Dichtstoffen und Farben sowie zum Reinigen und Entfetten von Metallteilen.
Nicht geeignet für Poli-Flex Turbo.

Produktaufbau

Inhaltsstoffe: 50–80 % Dichlormethan (Methylenchlorid) 5–30 % Butan 5–30 % Propen	**Inhalt:** 400 ml **Gebinde:** Spraydose (Druckgaspackung) **Art.-Nr.:** 102903

Technische Daten

Aussehen	flüssig, farblos, charakteristischer Geruch
Flammpunkt	-60 °C
Einwirkzeit	ca. 20 Sekunden
Wassergefährdungsklasse	WGK 2, deutlich wassergefährdend
Lagerklasse	2B, Aerosolpackungen
Transport	UN 1950, Druckgaspackungen

folienwelt.de

4GM GmbH | Niederkircher Straße 28 | 54294 Trier
Tel. +49 651 46 277 98 0
Mail: info@folienwelt.de

Technisches Datenblatt

PROfluid Flex & Flock Entferner Spray (Seite 2)

Anwendung

Von der Innenseite des Textils auf die Stelle mit dem Flex- oder Flockmotiv sprühen und ca. 20 Sekunden einwirken lassen.
Die Folie von der Vorderseite abziehen. Bei großen Flächen bei Bedarf wiederholen.
Bei sonstigen Reinigungsarbeiten aufsprühen, kurz einwirken lassen und mit einem Spachtel oder Tuch abwischen.
Verträglichkeit mit Textil, Kunststoffen und Lacken vorab an einer unauffälligen Stelle prüfen.

Hinweise

Kennzeichnung: GHS02, GHS08, Signalwort Gefahr

Gefahrenhinweise:
H222 Extrem entzündbares Aerosol.
H280 Enthält Gas unter Druck; kann bei Erwärmung explodieren.
H351 Kann vermutlich Krebs erzeugen.

Sicherheitshinweise:
P201 Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
P202 Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen.
P280 Schutzkleidung tragen.
P308 + P313 BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen.
P405 Unter Verschluss aufbewahren.
P410 + P403 Vor Sonnenbestrahlung schützen. An einem gut belüfteten Ort aufbewahren.

Lagerung und Handhabung

- Vor Sonnenbestrahlung schützen, nicht über 50 °C erwärmen
- Unter Verschluss, kühl und an einem gut belüfteten Ort aufbewahren
- Von Hitze, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten, nicht rauchen
- Nicht gegen offene Flammen sprühen, Dose nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch
- Für gute Belüftung am Arbeitsplatz sorgen, Schutzhandschuhe und persönliche Schutzausrüstung tragen, bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen
- Laut Sicherheitsdatenblatt für die industrielle Verwendung. Sicherheitsdatenblatt beachten

folienwelt.de

4GM GmbH | Niederkircher Straße 28 | 54294 Trier
Tel. +49 651 46 277 98 0
Mail: info@folienwelt.de