Technisches Datenblatt

PROfluid Folienentferner

Produktbeschreibung

Flüssiger Folienlöser zum Entfernen alter Beschriftungen und Verklebungen aus PVC- und PE-Folie auf vielen Untergründen wie Metall, Glas und vielen Autolacken.
Das Mittel wird auf die Folienoberfläche aufgetragen und wirkt ein, bis sich die Folie kräuselt. Danach lässt sie sich ohne langes Schaben abnehmen.
Acrylglas und Lacke können angegriffen werden: Materialverträglichkeit immer vorher prüfen.

Produktaufbau

Inhaltsstoffe: 55–< 70 % Dimethylglutarat 20–< 25 % Dimethylsuccinat 10–< 20 % Adipinsäuredimethylester 1–5 % Hydroxypropylmethylcellulose	**Inhalt:** 1000 ml **Art.-Nr.:** 108515

Anwendung

Vor Gebrauch gründlich schütteln.
Verträglichkeit des Untergrunds an einer unauffälligen Stelle testen.
Das Mittel mit einem Schwamm oder Lappen satt auf die Folienoberfläche auftragen und einwirken lassen, bis sich die Folie kräuselt. Die gelöste Folie abnehmen.
Bei Acrylglas die Einwirkzeit kurz halten. Nie auf beschädigter, z. B. gerissener Folie einsetzen.
Für mögliche Lackschäden wird keine Haftung übernommen.

folienwelt.de

4GM GmbH | Niederkircher Straße 28 | 54294 Trier
Tel. +49 651 46 277 98 0
Mail: info@folienwelt.de

Technisches Datenblatt

PROfluid Folienentferner (Seite 2)

Hinweise

Einstufung: laut Sicherheitsdatenblatt nicht als gefährliches Gemisch eingestuft, keine Gefahrenkennzeichnung nach CLP-Verordnung (EG) Nr. 1272/2008.
Wassergefährdungsklasse: WGK 1, schwach wassergefährdend.

Berührung mit der Haut und den Augen vermeiden.
Bei Augenkontakt: Mit reichlich Wasser bei geöffnetem Lidspalt ausspülen. Gegebenenfalls Augenarzt hinzuziehen.
Bei Hautkontakt: Mit reichlich Wasser abwaschen. Kontaminierte Kleidung entfernen.

Lagerung

- Dicht verschlossen lagern, bei +15 °C bis +25 °C

folienwelt.de

4GM GmbH | Niederkircher Straße 28 | 54294 Trier
Tel. +49 651 46 277 98 0
Mail: info@folienwelt.de