Technisches Datenblatt

PROfluid Isopropanol 99,9 %

Produktbeschreibung

Hochreines Isopropanol (IPA, 2-Propanol, Isopropylalkohol) zum Reinigen und Entfetten. Entfernt Schmutzbeläge, Fett und Kleberrückstände, zum Beispiel zur Säuberung des Lacks vor Polituranwendungen im Kfz-Bereich. Lösungsmittel für Fette, Harze, Lacke und Tinte. Verdunstet schnell und reinigt streifenfrei.

Produktaufbau

Zusammensetzung: Isopropanol (Propan-2-ol) 99,9 % CAS-Nr. 67-63-0 EINECS 200-661-7 Index-Nr. 603-117-00-0	**Inhalt:** 1000 ml **Art.-Nr.:** 103250

Technische Daten

Aussehen	flüssig, farblos, alkoholartiger Geruch
Siedepunkt	82 °C
Flammpunkt	13 °C
Dichte	0,785 g/cm³
Löslichkeit in Wasser	1.000 g/l bei 20 °C
Wassergefährdungsklasse	WGK 1, schwach wassergefährdend
Transport	UN 1219, Klasse 3, Verpackungsgruppe II

Anwendung

Für viele Anwendungen empfiehlt sich eine Verdünnung auf ca. 70 % mit destilliertem Wasser. Nicht zur Anwendung am Menschen bestimmt. Vor der Anwendung auf elektrischen Geräten vollständig abtrocknen lassen.

4GM GmbH | Niederkircher Straße 28 | 54294 Trier
Tel. +49 651 46 277 98 0
Mail: info@folienwelt.de

folienwelt.de

Technisches Datenblatt

PROfluid Isopropanol 99,9 % (Seite 2)

Hinweise

Kennzeichnung: GHS02, GHS07, Signalwort Gefahr

Gefahrenhinweise:
H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.
H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

Sicherheitshinweise:
P210 Von Hitze, Funken, offener Flamme und heißen Oberflächen fernhalten. Nicht rauchen.
P233 Behälter dicht verschlossen halten.
P243 Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.
P261 Einatmen von Dampf vermeiden.
P280 Schutzhandschuhe / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen.
P303 + P361 + P353 BEI KONTAKT MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle beschmutzten, getränkten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen / duschen.
P305 + P351 + P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

Lagerung und Handhabung

- In gut verschlossenen Gebinden kühl und trocken lagern
- Von Zündquellen fernhalten, nicht rauchen
- Für Kinder unzugänglich aufbewahren
- Sicherheitsdatenblatt beachten

folienwelt.de

4GM GmbH | Niederkircher Straße 28 | 54294 Trier
Tel. +49 651 46 277 98 0
Mail: info@folienwelt.de