Technisches Datenblatt

PROfluid Shrink Fluid

Produktbeschreibung

Fluid zur Hitzeschrumpfung von Folien bei gewölbten Heckscheiben.
Gebrauchsfertige Lösung, ohne Verdünnen direkt einsatzbereit. Unterstützt das gezielte Schrumpfen und das Anpassen der Folie an Kanten und Konturen.
Einfache Handhabung, schnelles und effektives Arbeiten.

Produktaufbau

Inhaltsstoffe: < 5 % anionische Tenside	**Inhalt:** 1000 ml **Art.-Nr.:** 114867

Anwendung

Vor Gebrauch gut schütteln.
Das Fluid gleichmäßig auftragen, die Folie auflegen und positionieren und anschließend verarbeiten.
Empfohlen in Kombination mit Rakeln, Heißluftgerät und Reinigungsmitteln.

Hinweise

Kennzeichnung: Signalwort Achtung

Gefahrenhinweise:
H319 Verursacht schwere Augenreizung.

Sicherheitshinweise:
P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
P305 + P351 + P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

folienwelt.de

4GM GmbH | Niederkircher Straße 28 | 54294 Trier
Tel. +49 651 46 277 98 0
Mail: info@folienwelt.de