Technisches Datenblatt

PROfluid Surface Cleaner

Produktbeschreibung

Oberflächenreiniger und Haftverbesserer auf Basis von Isopropanol für die Vorbereitung vor der Folienverklebung.
Entfernt Öl, Fett, Silikone, Staub und leichte Klebereste und beseitigt Reinigungsmittelreste. So entsteht ein sauberer Untergrund für eine dauerhafte Haftung von Selbstklebefolien.
Für glatte und leicht strukturierte, lösemittelbeständige Oberflächen wie Lacke, Kunststoffe, Glas und Metall. Lüftet schnell ab.

Produktaufbau

Gefährliche Inhaltsstoffe: 50–100 % 2-Propanol (Isopropanol) 2,5–< 10 % 2-Butoxyethanol 2,5–< 10 % (R)-(+)-Limonen	**Gebinde:** 1 Liter (Art.-Nr. 107751) 5 Liter (Art.-Nr. 107859) **UFI-Code:** YHF1-E0KR-V00X-EA0S

Technische Daten

Aussehen	flüssig, farblos, charakteristischer Geruch
Siedebeginn	82 °C
Flammpunkt	65 °C
Dichte bei 20 °C	0,859 g/cm³
Wassergefährdungsklasse	WGK 1, schwach wassergefährdend
Lagerklasse	10

Anwendung

Den Reiniger auf ein sauberes, fusselfreies Tuch geben und die Fläche abwischen. Bei starker Verschmutzung wiederholen.
Vor der Verklebung vollständig ablüften lassen.
Bei empfindlichen Kunststoffen und Lacken vorab an einer unauffälligen Stelle testen.

4GM GmbH | Niederkircher Straße 28 | 54294 Trier
Tel. +49 651 46 277 98 0
Mail: info@folienwelt.de

folienwelt.de

Technisches Datenblatt

PROfluid Surface Cleaner (Seite 2)

Hinweise

Kennzeichnung: GHS07, Signalwort Achtung

Gefahrenhinweise:
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.
H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

Sicherheitshinweise:
P261 Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden.
P280 Schutzhandschuhe / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen.
P304 + P340 BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
P305 + P351 + P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen.
P333 + P313 Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen.
P403 + P233 An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Behälter dicht verschlossen halten.

Lagerung und Handhabung

- Kühl lagern, Behälter dicht geschlossen halten
- Getrennt von Oxidationsmitteln aufbewahren
- Für gute Belüftung am Arbeitsplatz sorgen, Aerosolbildung vermeiden, Zündquellen fernhalten, nicht rauchen
- Laut Sicherheitsdatenblatt nur zur industriellen Verwendung bestimmt. Sicherheitsdatenblatt beachten

folienwelt.de