Technisches Datenblatt

PROmount 107

Produktbeschreibung

Transparente Kaschierfolie zur permanenten, selbstklebenden Ausrüstung glatter Oberflächen.
Der permanente, pH-neutrale Kleber haftet auf Kunststoff, Folien, Holz, Glas und Metall.
Für innen und außen.

Produktaufbau

Träger	PET-Folie, transparent
Kleber	reines Polyacrylat, permanent, transparent
Klebergewicht	60 g/m²
Abdeckung	Releasepapier mit Spezialbeschichtung, weiß, 90 g/m²

Technische Daten

Gesamtdicke	0,07 mm
Klebkraft auf Stahl	8 N/25 mm nach 20 min, 11 N/25 mm nach 24 h (AFERA 5001)
Verarbeitungstemperatur	ab +10 °C
Temperaturbeständigkeit	-40 °C bis +150 °C
Lagerfähigkeit	2 Jahre
Format	140 cm × 50 m (Art.-Nr. 116488)

Hinweise

- Eignung für den jeweiligen Einsatz vor der Verwendung selbst prüfen

folienwelt.de

4GM GmbH | Niederkircher Straße 28 | 54294 Trier
Tel. +49 651 46 277 98 0
Mail: info@folienwelt.de