Technisches Datenblatt

PROprint DTF Film Premium

Produktbeschreibung

DTF-Transferfolie (Direct to Film), 75 µm, beidseitig matt beschichtet, nur einseitig bedruckbar.
Instant Peel: heiß oder kalt abziehbar.
Die glatte Druckoberfläche nimmt auch höhere Tintenmengen auf und liefert leuchtende Farben bei klarer Bildschärfe, geringes Druckrauschen und eine gute Farbhaltung.
Zu verwenden mit PROprint DTF Powder Premium.

Technische Daten

Stärke	75 µm
Beschichtung	beidseitig matt, nur einseitig bedruckbar
Abziehen	Instant Peel, heiß oder kalt
Aushärten des Pulvers	100–120 °C (Zeit abhängig von Gerät, Druckprofil und Geschwindigkeit)
Presstemperatur	150–160 °C
Presszeit	15 s, zweites Pressen 10–15 s empfohlen (verbessert die Waschbeständigkeit)

Ausführungen

Art.-Nr.	Breite	Rollenlänge
116875	60 cm	100 m
117746	50 cm	50 m

folienwelt.de

4GM GmbH | Niederkircher Straße 28 | 54294 Trier
Tel. +49 651 46 277 98 0
Mail: info@folienwelt.de

PROprint DTF Film Premium (Seite 2)

Anwendung

Motiv drucken, Pulver auftragen und aushärten, dann auf das Textil pressen.
Die Werte sind Richtwerte: Raumtemperatur, Luftfeuchte, Motivgröße, Textil und Tintenmenge beeinflussen das Ergebnis. Vor der Produktion einen Test machen.
Pulver nicht in der Nähe des Druckers auftragen, um den Drucker nicht zu beschädigen.
Getestet mit Druckern und Tinten von Mimaki, Epson und Roland. Für andere Drucker und Tinten gibt es keine Zusage.

Lagerung und Sicherheit

- Lagerung bei 10–30 °C und 35–65 % relativer Luftfeuchte, Lagerfähigkeit 1 Jahr
- Die Beschichtung nimmt Feuchtigkeit auf: nach Gebrauch wieder in die Originalverpackung, nicht an der Wand und nicht auf dem Boden lagern
- In gut belüftetem Raum arbeiten, Maske, Handschuhe und Schutzbrille tragen

folienwelt.de

4GM GmbH | Niederkircher Straße 28 | 54294 Trier
Tel. +49 651 46 277 98 0
Mail: info@folienwelt.de