Technisches Datenblatt

PROprint DTF Powder Premium

Produktbeschreibung

Weißes Heißschmelz-Klebepulver (Hotmelt) auf Polyurethan-Basis für den DTF-Transfer, mittlere Korngröße.
Wird nach dem Druck auf die DTF-Folie aufgetragen und ausgehärtet, danach wird das Motiv auf das Textil gepresst.
Zu verwenden mit PROprint DTF Film Premium.

Technische Daten

Material	Polyurethan (PU), weiß
Korngröße	80–170 µm
Aushärten	100–120 °C (Zeit abhängig von Gerät, Druckprofil und Geschwindigkeit)
Presstemperatur	150–160 °C
Presszeit	15 s, zweites Pressen 10–15 s empfohlen
Gebinde	1 kg (Art.-Nr. 117627)

Anwendung

Die Werte sind Richtwerte: Raumtemperatur, Luftfeuchte, Motivgröße, Textil und Tintenmenge beeinflussen das Ergebnis. Jede Anwendung vorab testen.
Pulver nicht in der Nähe des Druckers auftragen, um den Drucker nicht zu beschädigen.
Getestet mit Druckern und Tinten von Mimaki, Epson und Roland. Für andere Drucker und Tinten gibt es keine Zusage.

Lagerung und Sicherheit

- Kühl und trocken lagern, 30–60 % relative Luftfeuchte, kein direktes Sonnenlicht, nach dem Öffnen verschlossen halten
- Haltbarkeit 2 Jahre ungeöffnet, 1 Jahr nach dem Öffnen
- Nicht essen, von Kindern fernhalten, Kontakt mit Augen und Haut vermeiden
- In gut belüftetem Raum arbeiten, Maske, Handschuhe und Schutzbrille tragen

4GM GmbH | Niederkircher Straße 28 | 54294 Trier
Tel. +49 651 46 277 98 0
Mail: info@folienwelt.de

folienwelt.de