Technisches Datenblatt

PROprint Reinigungstücher

Produktbeschreibung

Reinraum-Wischtuch aus 100 % Endlosfilament-Polyester, doppelt gestrickt, mit ultraschallversiegelten Kanten. Im Reinraum (ISO-Klasse 4) gewaschen und verpackt, Chargennummer auf jeder Packung.
Reiß- und abriebfest, sehr gute Saugfähigkeit, wenig Partikel und Fasern, weich mit schonender Kante für empfindliche Oberflächen. Hohe chemische Beständigkeit.
Geeignet für Reinräume ab ISO-Klasse 3, zum Abwischen von Geräten und zum Auftragen und Entfernen von Desinfektionslösungen.

Technische Daten

Eigenschaft	Wert	Prüfmethode
Flächengewicht	132 g/m²	TAPPI T-410
Dicke	517 µm	TAPPI T-411
Fasern > 100 µm	0,081 Fasern/cm²	IEST-RP-CC004.4
Partikel > 0,5 µm	1,3 × 10^3/cm²	IEST-RP-CC004.4
Saugkapazität	396 ml/m²	IEST-RP-CC004.4
Saugfähigkeit	3,0 ml/g, Aufnahme in 1 s	IEST-RP-CC004.4
Nichtflüchtige Rückstände	0,0054 g/m² (Wasser), 0,0087 g/m² (IPA)	IEST-RP-CC004.4

Typische Werte zum Zeitpunkt der Veröffentlichung des Herstellers, keine Produktspezifikation.

Ausführungen

Art.-Nr.	Format
104402	10 × 10 cm (4 × 4 Zoll)
114993	23 × 23 cm (9 × 9 Zoll)

folienwelt.de

4GM GmbH | Niederkircher Straße 28 | 54294 Trier
Tel. +49 651 46 277 98 0
Mail: info@folienwelt.de