Technisches Datenblatt

PROtool Textile Tape

Produktbeschreibung

Sehr stark haftendes doppelseitiges Gewebeklebeband mit hoher Anfangshaftung.
Für raue und poröse Flächen wie Textilien, Canvas, Vlies und Tyvek, gute Haftung auch auf PE- und PP-Folie. Zum Verkleben der meisten Textilien, von Stoffbahnen und Säumen, innen und außen.
Der Kleber auf Basis von reinem Polyacryl ist feuchte- und klimastabil. Die Abdeckung ist breiter als der Kleber und verhindert ein seitliches Austreten.

Produktaufbau

Träger	PES/PVA-Gewebe mit Diagonalgarn
Kleber	reines Polyacryl, permanent, transparent, 240 g/m²
Abdeckung	Polyolefinfolie, weiß, 80 µm, überlappend

Technische Daten

Gesamtdicke	240 µm
Klebkraft auf Stahl	25 N/25 mm nach 20 min, 35 N/25 mm nach 24 h (AFERA 5001, Mittelwert)
Verarbeitungstemperatur	über +10 °C
Temperaturbeständigkeit	-40 °C bis +100 °C
Format	20 mm × 25 m (Art.-Nr. 103767)

Hinweise

- Kühl und trocken lagern bei 15–25 °C und 50 % relativer Luftfeuchte, 24 Monate in der Originalverpackung
- Dringt Feuchtigkeit durch das Textil, sinkt die Klebkraft, nach dem Trocknen baut sie sich wieder auf
- Bei besonderen Anwendungen eigene Tests machen

folienwelt.de

4GM GmbH | Niederkircher Straße 28 | 54294 Trier
Tel. +49 651 46 277 98 0
Mail: info@folienwelt.de