

# P.S. SUBLI LT- EASYWEED™ SUB BLOCK

## SPESIFIKATIONEN

| Zusammensetzung | Durchschnittliche Materialstärke | Träger                  | Zertifizierungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------|----------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PU              | 110 µ                            | rückklebendes Polyester | REACH compliant<br>   <br>ausser Neon-Farben |

## VERARBEITUNGSHINWEISE | Laser friendly

| geeignet für                                | EMPFOHLENE SCHNEIDEPARAMETER |         |                 | TRANSFER PARAMETER |               |                     |           |
|---------------------------------------------|------------------------------|---------|-----------------|--------------------|---------------|---------------------|-----------|
| mit Sublimationstinte eingefärbte Textilien | Messer                       | Andruck | Geschwindigkeit | Zeit               | Temperatur    | Druck               | Abziehen  |
|                                             | 45°                          | 60 gf   | 30 cm/Sek.      | 15 Sek.            | 135°C (275°F) | Medium (2,5/3.5bar) | warm/kalt |

- Das Material gespiegelt schneiden
- Überschüssiges Material entfernen
- Das Design auf dem Textil positionieren
- Mit den empfohlenen Parametern übertragen
- Den Träger kalt oder warm entfernen

### HIGHLIGHTS

- Wird bei niedriger Temperatur übertragen
- Speziell für Stoffe, die im Sublimationsverfahren eingefärbt wurden
- Blockt die Migration von Farbstoffen aus sublimierten Polyester-Textilien

**ACHTUNG:** Wir empfehlen, vor Produktionsbeginn mit einem neuen Material, einen Test durchzuführen!

## WASCH- UND PFLEGEANLEITUNG

| Wäsche              | Bügeln | Trockner | Chemische Reinigung | Lagerungs-<br>dauer | Lagerungs-<br>temperatur | Lagerung                  | Ausrichtung |
|---------------------|--------|----------|---------------------|---------------------|--------------------------|---------------------------|-------------|
| Max 40°C, auf Links | NEIN   | NEIN     | NEIN                | Bis zu 2 Jahre      | Zw. 18°C und 26°C        | licht- und staubgeschützt | aufrecht    |

- Bitte vor dem Waschen 24 Stunden warten
- Beachten Sie die Textilpflegehinweise
- Bitte benutzen Sie weder Chlorbleiche noch aggressive chemische Wirkstoffe

Sie finden die jeweils aktuellste Version dieses Dokumentes auf [www.siser.com](http://www.siser.com)  
Für eventuelle Rückfragen, kontaktieren Sie uns bitte unter: [info@siser.it](mailto:info@siser.it)



Siser s.r.l.  
Viale della Tecnica, 18  
36100 Vicenza - Italy

Tel. +39 0444.287960  
Fax +39 0444.287959  
[info@siser.it](mailto:info@siser.it)  
[www.siser.com](http://www.siser.com)

r.e.a. vi 171856  
reg. imp. vi n° 14971  
c.s. € 103.300 i.v.  
p.iva 01591490246

