Stand 29-09-2026

JET TEX EASY

Technisches Datenblatt

Empfohlene Anwendungen : Wanddekoration, Gemälde, Tapisserie personnalisée

Comments : Bicolor - Endroit blanc (9239) / Envers gris (9292)

Range : EverGreen Textile

Druck : digital inkjet printing

Druck : Outside

Ink : Solvent, Eco-solvent, UV, Latex Ink

Eigenschaften	Messwerte		Einheiten	Normen
	Kette	Schuss		
Allgemeine Eigenschaften				
Materialdicke	0.28		mm	ISO 5084
Trägergewebe	Polyester			
Beschichtung	EverGreen Beschichtung			
Ausstattung	Lackierung: einseitig, bedruckbar - Grey back			
Gewicht	260		g/m²	ISO 3801
Transluzenz	4		%	XPT 54199
Breiten	106 137 270 320		cm	
Schnittlängen	30 30 60 60		ml	
Widerstandsfähigkeit des Stoffs				
Reissfestigkeit	110	70	daN/5cm	NF EN ISO 1421
Weiterreissfestigkeit	12	7	daN	EN 17679 / DIN 53363
Brandklasse	M1			NF P 92 503
	B1			DIN 4102
	B-s1-d0			Euroclasses EN 13501-1
	NFPA 701			NFPA 701
	ASTM E 84			ASTM E 84

SAINT CLAIR TEXTILES

415, avenue de Savoie

F-38110

Saint-Clair-de-la-Tour

Tel. (+33) 04 74 83 51 00

www.saintclairtextiles.com

Diese technischen Informationen sind Durchschnittswerte, mit einer Toleranz von +/-10 %. Saint Clair Textiles behält sich das Recht vor, diese Eigenschaften im Interesse des Produktes zu verändern. Es obliegt dem Kunden, die Kompatibilität des Produktes mit der Anwendung, wofür es genutzt werden soll, sicherzustellen. Es obliegt dem Käufer unserer Produkte, die Gültigkeit der obenstehenden Angaben zu überprüfen.