



FASSADEN MIT FOLIEN GESTALTEN

Avery Dennison® Facade Film

Revitalisieren, modernisieren, individuell gestalten

Avery Dennison® Facade Film, ein einzigartiges selbstklebendes Beschichtungssystem, ermöglicht eine professionelle und zeitsparende Neugestaltung von Gebäudefassaden, Türen und Fensterrahmen aus einer Vielzahl an beschichteten und unbeschichteten Kunststoffen und Aluminium.

Unsere einschichtige Folienlösung ist für die speziellen Anforderungen der Verklebung im Außenbereich konzipiert und bietet eine hohe Anpassungsfähigkeit an unterschiedliche Substrate, langfristige Haltbarkeit von bis zu zehn Jahren und mögliche Kosteneinsparungen bei der Umgestaltung.

Wählen Sie aus der Standardfarbpalette oder fordern Sie eine spezielle, individuell angefertigte Farbe (RAL, Pantone®) an. Die Wirkung ist überragend – die Farbgestaltungsmöglichkeiten sind nahezu

grenzenlos. Gleichzeitig ermöglicht sie erhebliche finanzielle Einsparungen: bis zu 25 % über die gesamte wirtschaftliche Nutzungsdauer des Projekts, verglichen mit konventionellen Lösungen.

HAUPTMERKMALE

- > Einschichtige Lösung, 90 Mikron
- > Exzellente Anpassungsfähigkeit
- > Lebensdauer von bis zu 10 Jahren
- > Permanente Klebkraft – keine Grundierung erforderlich
- > Große Temperaturspanne für Verarbeitung und Instandhaltung
- > Brandklasse nach europäischen Standards
- > Standard und individuelle Sonderfarben

DIE WICHTIGSTEN VORTEILE

- > Passt sich der Form gebogener und unregelmäßiger Oberflächen an
- > Effizienz – schnelle, saubere Verklebung mit geringem Einfluss auf die jeweilige Umgebung
- > Das ästhetische Erscheinungsbild bleibt bis zu zehn Jahre erhalten
- > Kosteneffektive Lösung im Vergleich zu herkömmlicher Farbe
- > Einzigartige individuelle/kundenbezogene Farben

EMPFOHLENE EINSATZGEBIETE

- > Büro-, Wohn- und Geschäftsgebäude können neu gestaltet, modernisiert, oder revitalisiert werden
- > Konzipiert für Gebäudefassaden, Türen und Fensterrahmen





| Eigenschaften | Vorteile |
|---|--|
| Einschichtige Lösung, 90 Mikron | Schnellere, sauberere und effizientere Verklebung (gegenüber Farbe) Minimale Störung und Unterbrechung des Geschäftsbetriebs |
| Hohe Strapazierfähigkeit | Verhindert, dass Projekte oft saniert werden müssen – hält bis zu zehn Jahre (Metallicfarben fünf Jahre) |
| Hoch strapazierfähige Lösung aus einer einzigen Schicht. | Kosteneffektive Lösung, bietet bis zu 25 % finanzielle Einsparungen über die wirtschaftliche Nutzungsdauer des Projekts |
| Hoch verformbar, geeignet für die Verklebung auf gebogenen oder unregelmäßigen Oberflächen | Attraktive, glatte Oberfläche – mit ausgezeichneter Dimensionsstabilität |
| Permanente Klebkraft | Haftet dauerhaft auf Gebäudesubstraten einschließlich Kunststoffen, Aluminium, beschichtetem/unbeschichtetem Stahl, verstärkten Fassadenplatten und HPL – es ist keine Grundierung erforderlich |
| Große Temperaturspanne für Verarbeitung und Instandhaltung | Kann bei unterschiedlichen Wetterbedingungen verklebt werden, bei hoher Feuchtigkeit (Regen, Nebel usw.) und auf Substrate von bis zu 0 °. Beständig in Temperaturbereichen von - 50 °C bis + 110 °C |
| Schützt Oberflächen vor Verfallserscheinungen | Vermeidet teure Beeinträchtigungen durch Ausbleichen, Feuchtigkeit und UV-Strahlung. Sorgt dafür, das Gebäudefassaden und Fensterrahmen länger halten |
| Feuerfest | Erfüllt die Anforderungen der Brandklasse EN13501-1, B-s1, d0 |
| Keine flüchtigen Komponenten oder Dämpfe | Keine Geruchsbelästigung für Verklebungsspezialisten oder Gebäudenutzer |
| Große Auswahl an Farben und Oberflächen | Standard- und Metallicfarben sowie kundenspezifische Farben (einschließlich RAL, Pantone®). Erscheinungsbild wahlweise hochglänzend, seidenmatt oder matt |
| ICS Platinum Warranty | Ein beruhigender Gedanke für Gebäudeinhaber (unterliegt den allgemeinen Geschäftsbedingungen für Gewährleistung) |
| Schulungen zu Architektur und Zertifizierung von Verklebungsspezialisten (Specialist Facade) | Theoretische und praktische Module erhältlich, um Verklebungstechniken gründlich zu erlernen – verlässliche Ergebnisse für Inhaber und neue Geschäftsmöglichkeiten für Verklebungsspezialisten |

* Haltbarkeit lässt sich durch den Einsatz von Laminierungen verlängern. Wenden Sie sich für weitere Informationen an Ihren technischen Kontakt bei Avery Dennison.

STANDARDFARBEN

| Produkt | Ral | Artikelnummer | Produkt | Ral | Artikelnummer |
|---------------------------|----------|---------------|--------------------------|----------|---------------|
| FF Ruby Red Gloss | Ral 3003 | CD2570262 | FF Umbra Grey Gloss | Ral 7022 | DK2590251 |
| FF Wine Red Gloss | Ral 3005 | DK2610261 | FF Umbra Grey Lustre | Ral 7022 | CD1710252 |
| FF Wine Red Lustre | Ral 3005 | CD1180262 | FF Jet Black Gloss | Ral 9005 | CE1180262 |
| FF Green Blue Gloss | Ral 5001 | DK2630011 | FF Grey Aluminium Gloss | Ral 9007 | CD9160262 |
| FF Signal Blue Gloss | Ral 5005 | DK2620011 | FF White Aluminium Gloss | Ral 9006 | CD2520262 |
| FF Sapphire Blue Gloss | Ral 5003 | CD9170262 | FF Cream Gloss | Ral 9001 | CD9310262 |
| FF Steel Blue Gloss | Ral 5011 | DK2600011 | FF Cream Lustre | Ral 9001 | CD1820262 |
| FF Bottle Green Gloss | Ral 6007 | CD2300262 | FF Pure White Gloss | Ral 9010 | CD9480262 |
| FF Fir Green Gloss | Ral 6009 | CD9050263 | FF Pure White Lustre | Ral 9010 | CD1800262 |
| FF Anthracite Grey Gloss | Ral 7016 | CD9470262 | FF Traffic White Gloss | Ral 9016 | DK2580261 |
| FF Anthracite Grey Lustre | Ral 7016 | CD1790262 | | | |
| FF Black Grey Gloss | Ral 7021 | CD2720262 | | | |

Weitere Informationen zu Facade Film sowie Schulungen zum Thema Verklebung („How to apply“) finden Sie auf unserer Website www.graphics.averydennison.eu/facade

HAFTUNGSAUSSCHLUSS - Alle Aussagen von Avery Dennison sowie alle technischen Daten und Empfehlungen basieren auf Tests, die als zuverlässig angesehen werden, es wird aber keinerlei Gewährleistung oder Garantie gegeben. Alle Avery Dennison Produkte werden unter der Annahme verkauft, dass der Käufer selber und unabhängig die Eignung eben dieser Produkte für seine Zwecke bestimmt und entschieden hat. Der Vertrieb von Avery Dennison Produkten unterliegt ausnahmslos den Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen des Unternehmens, die Sie unter <http://terms.europe.averydennison.com> einsehen können.

©2016 Avery Dennison Corporation. Alle Rechte vorbehalten. Avery Dennison und alle anderen Avery Dennison Marken, die hier vorliegende Publikation, ihr Inhalt, Produktnamen und -Codes sind Eigentum der Avery Dennison Corporation. Alle anderen Marken und Produktnamen sind Warenzeichen ihrer jeweiligen Eigentümer. Diese Publikation darf zu anderen Zwecken als einer Vermarktung durch Avery Dennison weder als Ganzes noch in Teilen verwendet, kopiert oder reproduziert werden.

2016-08_17057DE