

Beschreibung	Keramik-Polymer-Beschichtung für Orafol Carwrapping- und Lackschutzfolien. Durch die Beschichtung wird ein hydrophober Effekt erreicht und die Schutzwirkung gegen Umwelteinflüsse kann zu einer besseren Haltbarkeit der Folien beitragen.
Hinweise	<ul style="list-style-type: none">- Vollständige Aushärtung nach ca. 12-14 Tagen. In diesem Zeitraum sollte das beschichtete Fahrzeug nicht gewaschen werden. Die Beschichtung ist noch anfällig gegenüber mechanischer Beanspruchung. Vogeldreck und Insektenrückstände sollten schnellstmöglich entfernt werden.- Handschue tragen und auf eine gute Belüftung achten- Verarbeitungstemperatur von +20° C - +25° C- Nicht unter direkter Sonneneinstrahlung verarbeiten- Das beschichtete Fahrzeug sollte in den ersten 24 Stunden nach der Versiegelung in einem Innenraum bei min +15° C für die Aushärtung der Keramikversiegelung stehen- Flasche nicht schütteln und schnellstmöglich wieder schließen
Anwendung	<ul style="list-style-type: none">- Ein Applikationstuch faltenfrei um den Applikator legen. Bei erstmaliger Benutzung des Tuches ca. 20-30 Tropfen auf der Auftragsfläche des Applikationstuchs verteilen. Beim Nachdosieren etwa 10-15 Tropfen gleichmäßig auf die Auftragsfläche aufbringen. Bei Verunreinigung des Tuches sofort wechseln.- Die Beschichtung im Kreuzgang und leicht überlappend gleichmäßig auf der Folie verteilen. Dabei darauf achten, dass die Fläche vollständig benetzt wird.- Sofort nach dem Auftragen mit einem hochwertigen Microfasertuch in mehreren Durchgängen abpolieren, dabei die Tuchseiten regelmäßig wechseln.- auf Rückstände kontrollieren und gegebenenfalls nochmals abpolieren
Lagerfähigkeit	3 Jahre*

* bei 0 – 35° C in ungeöffneter Originalverpackung

Ergänzend zu beachtende Hinweise

Die oben gemachten Angaben basieren ausschließlich auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie stellen weder eine vereinbarte Beschaffenheit, noch die Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder eine Beschaffenheits- und/oder Haltbarkeitsgarantie im Hinblick auf unsere ORAFOL® Produkte dar.

Bitte beachten Sie, dass Folien naturgemäß empfindlicher sind als Lacke. Dementsprechend sind Folien sowohl bei der Verarbeitung als auch bei der Pflege und Reinigung besonders schonend zu behandeln. Bei der Verarbeitung (Verklebung und Entfernung) sowie der Pflege und Benutzung von ORAFOL® Farbfolien sind unsere aktuellen Verarbeitungsrichtlinien sowie Pflege- und Nutzungsbedingungen (jeweils abrufbar unter: www.orafol.com/gp/europe/de/support) zu beachten und einzuhalten, da sonst insbesondere die Maximalhaltbarkeitsangaben nach unseren Erfahrungen nicht erreicht werden können. Weitergehende Hinweise zur zu erwartenden Maximalhaltbarkeit sind in den Verarbeitungsrichtlinien enthalten (siehe dort Ziffer 2). Bei Nichteinhaltung der Verarbeitungsrichtlinien sowie Pflege- und Nutzungsbedingungen ist eine Gewährleistung und Haftung ausgeschlossen.

Bitte setzen Sie sich bei weiteren Fragen mit einer fachkundigen Werkstatt oder unserem Kundensupport in Verbindung.

WICHTIGER HINWEIS

Alle ORAFOL® Produkte unterliegen während des gesamten Herstellungsprozesses einer sorgfältigen Qualitätskontrolle. Es wird gewährleistet, dass die Produkte in handelsüblicher Qualität und frei von Herstellungsfehlern ausgeliefert werden. Die zu den ORAFOL® Produkten veröffentlichten Informationen beruhen auf Forschungsergebnissen, die das Unternehmen als zuverlässig erachtet, jedoch keine Garantie darstellen. Aufgrund der vielfältigen Einsatzmöglichkeiten von ORAFOL® Produkten und der anhaltenden Entwicklung neuer Anwendungen obliegt es dem Käufer, die Eignung und Leistungsfähigkeit des Produkts für den jeweiligen Verwendungszweck genauestens zu prüfen. Der Käufer trägt sämtliche Risiken, die sich aus der Verwendung dieser Produkte ergeben. Alle Angaben sind vorbehaltlich etwaiger Änderungen.